

# 聚氨酯保温材料报价厂家

产品名称	聚氨酯保温材料报价厂家
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	780.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 使用寿命:50
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 聚氨酯保温材料报价厂家

有机会为您服务是河北兴达保温材料有限公司全体职工的荣幸，好的服务是我们的天职。公司坚持：“团结协作、兢兢业业、务实创新。争创、优化服务、持续改进。”的企业精神。追求卓越品质，满足客户需要。欢迎广大客户使用河北兴达保温材料有限公司生产的保温材料系列产品。期盼您的莅临。

### 服务保障

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

自聚氨酯保温材料诞生以来，一直作为一种优良的绝热保温材料而得到长足的发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便、节能、防腐、保温效果显著而被大量地应用于各种供热、制冷、输油、输气等各种管道。

### 聚氨酯保温材料主要优点

#### 1、防水、防腐、耐老化

聚氨酯的闭孔率在93 以上,因此，用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层，不仅起到保温隔热的作用，而且能有效的防止水、湿气以及其他腐蚀性液体、汽体的浸透，防止微生物的滋生和发展。

#### 2、导热系数小

聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中比较低，因此，冷损和热损都比较低。

### 3、施工方便，适应性强

由于聚氨酯既能提前预制，又能现场发泡。所以施工非常方便。快捷。聚氨酯的耐寒性和耐燃性都比较高，因此，适应性也很强。

### 聚氨酯保温材料主要用途

- 1、聚氨酯泡沫板广泛用于中央空调、冷库、冷藏室、轻体房、低温箱、保温箱等
- 2、聚氨酯泡沫瓦广泛用于室内外各种管道，中央空调管道、化工、医药、工业管道、集体供热等多领域。
- 3、聚氨酯泡沫直埋管（俗称‘夹克’）广泛用于集体供热、制冷、工业等地下管道。

### 聚氨酯主要技术指标

密度 $\text{kg/m}^3$  30-60。 导热系数 $\text{w/m.k}$  0.016-0.027。 抗拉强度 $\text{kg/m}^2$  2-3.5。 闭孔率 93。  
吸水率 $\text{kg/m}^2$  0.25。 使用温度 -196——+120。