

汉高290II乐泰290螺丝胶水II经销商

产品名称	汉高290II乐泰290螺丝胶水II经销商
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:290 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

汉高290II乐泰290螺丝胶水II经销商{18028269819}

汉高290II乐泰290螺丝胶水II经销商{18028269819}

汉高290II乐泰290螺丝胶水II经销商{18028269819}

汉高290II乐泰290螺丝胶水II经销商{18028269819}

三角形螺纹主要用于联接，矩形、梯形和锯齿形螺纹主要用于传动；按螺旋线方向分为左旋螺纹和右旋螺纹，一般用右旋螺纹；按螺旋线的数量分为单线螺纹、双线螺纹及多线螺纹；联接用的多为单线，传动用的采用双线或多线；按牙的大小分为粗牙螺纹和细牙螺纹等，按使用场合和功能不同，可分为紧固螺纹、管螺纹、传动螺纹、专用螺纹等。螺纹按其截面形状（牙型）分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹等。其中三角形螺纹主要用于联接（见螺纹联接），矩形、梯形和锯齿形螺纹主要用于传动。螺纹分布在母体外表面的叫外螺纹，在母体内表面的叫内螺纹。在圆柱母体上形成的螺纹叫圆柱螺纹，在圆锥母体上形成的螺纹叫圆锥螺纹。螺纹按螺旋线方向分为左旋的和右旋的两种，一般用右旋螺纹。螺纹可分为单线的和多线的，联接用的多为单线；用于传动时要求进升快或效率高，采用双线或多线，但一般不超过4线。

适用场合：

- 1、适用于M2-M12的螺纹锁固；
- 2、也可以用于焊缝，铸件砂眼等微孔密封；
- 3、在极端的化学/环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。

乐泰290胶水 渗透级，适合于锁固和密封螺纹紧固件，该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止在震动或冲击情况下而引起的松动或泄漏。用于已装配好的M2-M12螺纹的锁固与密封；也可用于密封焊缝，铸件沙眼等（0.254mm以下）微孔；防止螺纹的生锈及腐蚀。

乐泰290螺纹锁固剂是单组分厌氧锁固剂，它完全填补了界面连接螺纹之间的微小间隙。在没有空气的情况下接触金属时，锁固剂聚合成坚硬的固体。

名称：乐泰 规格：50ml/250ml

型号：290 颜色：绿色

粘度(mPa.s)：25~55 平均拆卸力矩(N.m)：29

平均破坏力矩(N.m)：10 温度范围()：-54~150

比重：1.08 固化速度钢@25 ：6小时

推荐促进剂：7649/7471

【环球时报综合报道】《印度快报》13日引述尼泊尔《共和国报》的报道称，尼泊尔8月起将可接入中国企业提供的互联网服务，印度在该领域的“垄断地位”将被终结。评论称，这是中国在尼泊尔挑战印度影响力的最新例证。印度报业托拉斯称，尼泊尔目前的互联网接入服务完全依赖印度。尼泊尔媒体称，接入中国互联网的光缆原定5月完成，但是因为在4000多米的海拔地区遇上雪崩，工程暂停了一个月，更换方案，上周终于恢复全面开工，还有中方员工因高原反应病倒。尼泊尔电信部门发言人称，根据中国企业方面的信息，新的线路方案比原方案长了20公里。如果进展顺利，尼泊尔从8月起就可使用中国企业的互联网服务，从中国香港购买带宽。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：<http://www.rtloctite.com>