

# 包装250ml乐泰554管螺纹密封胶汉高乐泰胶水

产品名称	包装250ml乐泰554管螺纹密封胶汉高乐泰胶水
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:554 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

## 产品详情

包装250ml乐泰554管螺纹密封胶汉高乐泰胶水{18028269819}

包装250ml乐泰554管螺纹密封胶汉高乐泰胶水{18028269819}

包装250ml乐泰554管螺纹密封胶汉高乐泰胶水{18028269819}

选购金属缠绕垫片产品时应注意以下几点：1、根据工况条件选择垫片。2、垫片主体表面不允许有影响密封性能的伤痕、空隙、凹凸不平及锈斑

缺陷。3、压缩率、回弹率和密封性能是密封垫片的重要性能指标，一般来说，在满足压缩率要求的前提下，回弹率越高越好;而在满足回弹率标

准要求的前提下，压缩率的测试值也是大些为好。应选择密封性能好、压缩率适度且回弹率尽可能大的产品。

安装金属缠绕垫片时应注意以下几点：1、安装前仔细检查法兰、螺栓、螺母及垫片的质量，仔细检查法

兰或接口安装情况，有无偏口、错口、张

口、错孔等缺陷。2、法兰或密封部位表面必须清理干净，垫片表面及螺栓、螺纹上不允许黏附机械杂质。3、垫片不能装偏，应保证受压均匀。

4、旋紧螺母时应用力均匀，螺栓要对称、均匀地分2次-3次旋紧，使垫片受压均匀。

1、乐泰554管螺纹密封剂（冷冻剂密封剂）耐化学介质，用于密封制冷剂系统；

2、用于M50以下制冷设备管螺纹密封；

3、有优异的耐溶剂性，建议用于制冷系统及带有腐蚀性化学卷品的系统。

乐泰554胶水产品能够为直径小于5.0cm的螺纹配件与管道提供最大的耐溶剂防护，建议产品应用于有强化学物质存在的冷冻系统与制冷维修，密

封剂可代替非硬化复合物，一氧化铅、丙三醇以及密封带、该产品不适用于滑内配合管接头、该产品通常的应用作业温度可达870 °C，典型应用

作业包括金属与玻璃工厂作业、化学加工、纸张加工、废弃物处理设施以及纺织工业。

产品型号：554                      品牌：乐泰

包装规格：250ml

用途：冷冻剂管道密封              颜色：红色                      粘度：2500

温度：-54-150                      耐压力（密封工作压力）： 10000psi 推荐促进剂：7471

相对密度：1.1

橄榄油的“实际价值”如果存在，主要是来自于其中的多酚化合物。这些多酚化合物的“保健功能”来自于抗氧化，而抗氧化的作用机理就是遇到

氧化考验时，牺牲自己从而保全目标。加热就是一种严峻的氧化考验，高温过后的橄榄油，跟其他“普通”的植物油相比，也就是彼此彼此。经过

精炼的“中低档橄榄油”跟其他精炼的植物油差不多，烟点高，那些抗氧化物质和香味成分也被去除了大部分。没有了“高档橄榄油”的那些优势，

也就无所谓损失，用来炒菜也就跟其他植物油没有区别了。用“高级橄榄油”炒菜，就跟用茅台做料酒、用极品龙井煮茶叶蛋、用LV包装大白菜，

或者开法拉利送外卖一样，并不危害社会，也不影响健康。只要自己喜欢，当然也就没有什么问题。虽然是花了高价而没有获得“实质上的好处”，

但心理上的满足毕竟也是一种无可厚非的幸福。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：<http://www.rtlactite.com>