

# 公路嵌缝用自流平型双组份聚硫密封胶

产品名称	公路嵌缝用自流平型双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

## 产品详情

专业生产双组份聚硫建筑密封胶厂家

【韩女士】【13081814455】【微信：13081814455】

我公司具有建材行业权威部门的双组份聚硫密封胶检验报告。产品已打入了国际市场。执行国家建材行业标准：JC483-2006,根据客户的需求，生产的双组份聚硫密封胶分两种（非下垂型，自流平型）。

公路嵌缝用自流平型双组份聚硫密封胶

自流平型双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

公路嵌缝用自流平型双组份聚硫密封胶

双组份聚硫密封胶具有如下特性:

双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防水密封材料广泛用于土木工程。

- 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性极佳；

- 5、施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；
- 6、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体无害。总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

柔性填料是很多种密封材料和防水材料的总称，常见的填料产品有；聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水胶、聚硫密封胶、沥青、密封胶泥、聚乙烯闭孔泡沫板、软木橡胶板等产品。这些产品可以使用不同的建筑工程中。

### 公路嵌缝用自流平型双组份聚硫密封胶

柔性填料产品的主要用途有以下几种：

- 1.使用在各种公路灌缝和公路填路工程中，比如使用在机场跑道中、使用在高速公路建设中，这些填料产品的强度高，耐久性能好，在道路灌缝工程中使用是非常合适的。
- 2.使用在大型水利工程的坝体密封中，如双组份聚硫密封胶产品和软木橡胶板都是可以使用在大型水利工程的伸缩缝中的。这几种产品的防水效果好，可以长期经受流水的冲击。
- 3.柔性填料产品还可以使用在各种墙体的防水工程中，这也是该产品比较常见的一个用途。
- 4.柔性填料产品还被广泛的使用在各种桥梁建设中，在很多桥梁建设中都需要使用到柔性填料产品。

该产品的主要原材料为橡胶，所以一般橡胶制品所具有的特点，该产品一样具有。在工程建设中使用柔性填料产品，一定要选择优质的产品，才能保证使用效果。

### 公路嵌缝用自流平型双组份聚硫密封胶