

广州锦湖和盛隔音门定做播音室家居专用门

产品名称	广州锦湖和盛隔音门定做播音室家居专用门
公司名称	广州市锦湖和盛门业有限公司光明分公司
价格	1080.00/平方米
规格参数	品牌:锦湖和盛 型号:1023 产地:广州白云区
公司地址	广州市白云区钟落潭镇光明村光明中路25号101
联系电话	18002202832

产品详情

隔音门

产品说明：

- 采用优质冷扎钢板经柔性生产线滚压冷弯成形，
- 门框设有镶嵌式密封槽，配装阻燃，隔音效果极强的密封条，
- 门扇内部填充耐火、保温、隔音材料，
- 外附轻质隔半材料和人造革质饰面，以豪华装饰钉固定，加之镀铬式或不锈钢包边，精铸不锈钢铰链和高级防火锁。
- 可配备圆形或矩形玻璃，造型尤显庄重典雅，具有卓越的防火、隔音、保温性能，适用于通讯，广播和计算机房及体育场馆、影剧院、歌舞厅、医院、高级工业厂房、会议室待建筑。

(一)隔音门的类型

隔音门主要起隔音作用，常用于音像室、播音室、会议室等有隔音要求的房间。隔音门要求用吸音材料做成门扇，门缝用海绵橡胶条等具有弹性的材料封严。常见的隔音门主要有下列三种：

(1)填芯隔音门：用玻璃棉丝或岩棉填充在门扇芯内，门扇缝口处用海绵橡皮条封

(2)外包隔音门：在普通木门扇外面包裹一层人造革，人造革内填塞岩棉，并将通长的人造革压条用泡钉钉牢，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。

(3)隔音防火门：在门扇木框架中嵌填岩棉等吸音材料，外部用石棉板、镀锌铁皮及耐火纤维板镶包，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。

(二)隔音门的施工要点

(1)制作隔音门时，门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞，但不宜挤压密实，应保持其松软状态，以确保其隔音效果。

(2)门扇与门框之间的缝隙，应用海绵橡皮条等弹性材料嵌入门框上的凹槽中，粘牢卡紧。海绵橡皮条的截面尺寸，应比门框上的凹槽宽度大1mm，并凸出框边2mm，保证门扇关闭后能将缝隙处挤紧打严。

(3)双扇隔音门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应设置海绵橡皮条。门扇关闭时，搭接缝两边将海绵橡皮条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处木材与木材不应直接接触。

(4)外包隔音门宜用人造革进行包裹。在人造革与木门扇之间应填塞岩棉毯，然后用双层人造革压条规则地压在门扇表面，再用泡钉钉牢，人造革表面应包紧、绷平。

(5)在隔音门扇底部与地面间应留5mm宽的缝隙，然后将3mm厚的橡皮条用通长扁铁压钉在门扇下部，与地面接触处橡皮条应伸长5mm，封闭门扇与地面间的缝隙。

(6)有防水要求的隔音防火门，门扇可用耐火纤维板制作，两面各镶钉5mm厚的石棉板，再用26号镀锌铁皮满包，外露的门框部分亦应包裹镀锌铁皮。

(7)隔音门的五金，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等。