工业级无线一维二维扫描枪

产品名称	工业级无线一维二维扫描枪
公司名称	广州飞致创阳信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FLYYANG 型号:FY-1851
公司地址	广州市天河区高地大街车陂楼
联系电话	020-29865190 18028689483

产品详情

产品特点：

1.卓越的解码技术（32位解码器）。基于32位解码器和动态模糊解码技术，具有明显优于其他国产扫描枪的读码能力，可以快速扫描印刷质量差、模糊、长度、超过50位的条码。分辨率达3mil。

2.IP54级别防护，良好的抗震抗摔和防尘保护。

3.安全稳定的数据传输。自适应调配、加密无线传输，数据传输稳定，抗干扰能力强。即使4.在恶劣的工业环境，依然可以稳定传输。

5.内置数据存储器，可存储多大6万商品条码。

6.续航能力强。充电一个小时，典型情况下可以使用一个星期。

7.一个基座可以支持多把扫描器。

参数：

型 号	FY-1840(有线) FY-1841(无线)	电 源	5 V, 25 mA
光 源	650 纳米激光	解 析 度	5mil
激光等级	EN60825-1，class1, 国家二级激光安全标准	解码速度	200 次/秒
扫描角度	±60 °、±65 °、±42 °	扫描距离	景深 1.8 米
提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯	触发方式	手动、连续自动扫描、串口命令
数据接口	全内置自动识别的USB、	待机电流	40mA

	PS2 键盘、RS-232 串口、USB-COM		
解码速度	270次/秒	工作电流	75mA
误码率	1/380万	瞬间最大电流	105mA
扫描角度	±50°、±65°、±40° （左右、前后、转动）	外壳材质	透明件：PC 单色件：ABS+PC； 双色配件：ABS+PC/TPU；
温 度	-10°C 至50°C（工作） -40°C 至 60°C（存储）	湿 度	5%至 95%（无冷凝）
防护等级	IP54	抗震能力	抗多次 2 米高度跌 落到水泥地面的冲击
解码种类	UPC-A，UPC-E，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码， 128 码，93 码，11 码 c		