

# 铜编织带，铜导电带，镀锡铜编织带

产品名称	铜编织带，铜导电带，镀锡铜编织带
公司名称	东莞市百世利电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:百世利 型号:TZ-TZX 规格:可定制
公司地址	东莞市寮步镇上屯村香园东路103号
联系电话	13650313383

## 产品详情

百世利电子关于铜编织带简介，铜编织带采用优质裸铜丝或镀锡铜丝编织而成带状导体，铜编织带分为铜编织带软连接、镀锡铜编织带软连接，铜编织带或镀锡铜编织带选用单丝线径0.15mm，以多股12、24、36、48、64、72、96等多锭经单层或者多层编织而成，两端选用铜管或镀锡铜管，接头处按客户标准要求生产，在通过特殊处理，做成软连接、软接地，产品导电率高、抗疲劳强。

1、铜编织带分为两种：铜编织带（TZ代表材质） 镀锡铜编织带（TZX代表材质）

（1）、TZ—10/15 TZ代表材质（紫铜线）10代表单丝线径0.10mm 15代表截面积15平方

（2）、TZX—10/15 TZX代表材质（镀锡铜丝）10代表单丝线径0.10mm 15代表截面积15平方

2、铜编织带组成结构：（1）股数\*根数\*套数/单丝线径

（2）股数\*根数\*密数/单丝线径

3、铜编织带分类:紫铜编织带（TZ），材质选优质紫铜圆线或镀锡铜（TZX）圆线，编织选单丝线径0.10mm—0.15mm以多股，经单层或多层编织而成，铜编织带的直流电阻率(20°)不大于0.022 mm<sup>2</sup>/m