

# 防爆荧光灯 BYS-2X36W

产品名称	防爆荧光灯 BYS-2X36W
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	电压:220V 功率:2*36W 防护等级:IP65
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

## 产品详情

防爆荧光灯 BYS-2\*36W，防爆防腐全塑荧光灯，BAY51-Q防爆防腐全塑荧光灯，出厂时已配荧光灯管，用户无需另配。

### 一、防爆荧光灯 BYS-2\*36W适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境；

广泛应用于石油、化工厂房、仓库、加油站、油井平台等危险性环境场所照明之用；

### 二、防爆荧光灯 BYS-2\*36W型号含义

### 三、防爆荧光灯 BYS-2\*36W产品特点

外壳采用SMC模压成型，强度高，能承受强冲击，并具有防强腐蚀性；

灯罩采用聚碳酸酯注射成形，具有高透光率和防紫外线老化功能；

灯罩采用密封式结构，具有较强的防水、防尘、防腐蚀等优良性能；

内装镇流器，具有短路和开路保护功能，针对灯管的老化效应和漏气现象配设预防电路，使灯具能正常工作。内置隔离开关，当产品打开时自动切断电源。内装元件均为防爆元件；

灯管为单极快速瞬时启动灯管，灯具具有高效节能COS 0.85，宽电压输入，在电压170V~250V范围内均正常工作，并能保持恒功率输出，不影响输出光效；

钢管或电缆均可布线；

可根据用户要求配装应急装置，当外界断电时，灯具自动切换到应急照明状态；

符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079标准要求。

#### 四、防爆荧光灯 BYS-2\*36W主要技术参数

防爆标志	防护等级	额定功率 ( W )	额定电压(V)	进线口螺纹(G ” )
Exed II CT6	IP65	20W ( 1 × 18 )	AC220V/50Hz	3/4
		40W ( 1 × 36 )		
		40W ( 2 × 18 )		
		80W ( 2 × 36 )		

#### 带应急功能参数

应急功率 ( W )	应急起动时间 ( S )	额定电压 ( V )	应急电压	应急照明时间(min)
20W ( 1 × 18 )	0.3	正常电压	DC 6V	90
40W ( 1 × 36 )		AC 220V		