

建筑外墙用水泥岩棉砂浆复合板生产线设备

产品名称	建筑外墙用水泥岩棉砂浆复合板生产线设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	1250.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

主营设备；水泥液压成型机，珍珠岩压板机 岩棉复合保温板设备 轻质墙板机械设备，FS一体化建筑免拆外模板设备，珍珠岩防火门芯板设备，匀质改性防火保温板设备，纸塑分离机设备，建筑外墙用水泥岩棉砂浆复合板生产线设备

销往全国的水泥岩棉砂浆复合板生产线设备

岩棉保温板应具有较低的导热系数。导热系数是衡量岩棉板性能优劣的重要指标，导热系数越小，则通过材料传递的能量越少，那么保温岩棉板的隔热性能也越好。（注：此条同样适用于竖丝岩棉板，防水岩棉板等。）岩棉板应具有较高的吸声系数，保温岩棉板的吸声效果主要取决于岩棉板在单位面积内的密度，密度越大，吸声效果越好。

- 1、主机长度为8米， 150的橡胶辊，大架80*160*6mm。
- 2、能够生产泡沫复合板厚度为50-200mm厚。
- 3、设备上下铁的托辊更换为橡胶辊。除13道轴为铁辊，其余都为橡胶辊，150橡胶平辊为30根，瓦楞胶辊12根。
- 4、01部分岩棉输送带装置。
- 5、主机升降为6根丝杆，必须用6个相腿，下传动轴为40.

6、钢带机采用卧式，底座能够调节高低度，轴芯采用轴承定位并成型钢带为150mm厚，角度为90度，变频器功率为0.75kw，轴为3kw，钢带机2套。

7、雄口压边轮Ro角度为75o，并压口轮为2道成型，可调节式。

8、主机电机功率采用3kw，控制柜内部接触器为西门子。

9、生产线总重量：约16T。

10、压型机主要参数:

(1)压型机长9500mm，机身大架采用300H钢焊接。

(2)压辊为45#钢，表面镀硬铬；搭扣式980上下压辊为13组；扣帽式950上下压辊为15组。

(3)采用墙板式，墙板厚度12mm

(4)压型机轴采用45#圆钢，轴为直径68mm

项目负责人；李晓霞

电话微信同号：15092522377

网站：www.bwsb123.com

(2)压辊为45#钢，表面镀硬铬；搭扣式980上下压辊为13组；扣帽式950上下压辊为15组。(3)采用墙板式，墙板厚度12mm(4)压型机轴采用45#圆钢，轴为直径68mm