

# 聚凝防腐漆厂家价格

产品名称	聚凝防腐漆厂家价格
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:青腾 产地:郑州 包装:铁桶
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

聚凝防腐漆 产品说明： 产品名字：聚凝防腐漆 产品品牌：郑州青腾 产品颜色：各色  
产品规格：18kg / 桶 产品价格：电议 重要特性涂料粘度小，渗入力强，涂膜机器机能好与被涂物表层黏结强度高；拥有优胜的耐热及耐辐射机能；烈度高，耐磨并且具光泽；防侵蚀机能，涂膜耐油、耐酸、碱、盐、耐工业废气；漆膜的耐水及抗渗机能凸起。功用用于水泥表层、化工设施、管道、油罐以及水闸、连拱坝、埠头、矿井等设备或者设施的防腐；用于建筑设备、室内地坪、地下室、水塔、水池、车库、地道、地下建筑物、水工构筑物等水泥的表层防水、防潮。 一、应用范围：  
各种水塔、水池、水箱、水闸、水坑的防渗、防水、防腐。 各种冷却塔、冷水塔防水、防腐。  
各种冷水池、车间地沟、地槽防水、防腐。 二、特性：属单组份湿气固化型表面涂层材料。它用于钢结构防腐时附着力强，机械强度高，用作砼防水时渗透性强，渗透进砼中的浆液与砼中的湿气相遇进行二次反应膨胀，有较大渗透半径和固体体积比，从而堵塞砼的毛细孔，达到增强砼表面强度和百分之一百的防水效果。 三、技术指标：

外观	棕褐色半透明液体	固体体积比	> 2
粘度	< 4pa.s	抗渗透性	0.6Mpa
不透水性	0.3Mpa30min 不透水	抗压强度	11Mpa
耐腐蚀性15d	H2SO4 20% 无变化 NaOH 40% 无变化 HCL 20% 无变化	耐温性能5h	-40~+150
耐霉菌级	0级	附着力	1级
冲击强度	50kg/cm	耐磨性(750g/500r)	0.04g
柔韧性	1mm		

四、注意事项：1、材料密封保存，存放阴凉干燥处。2、施工时基层表面要处理干净、干燥。  
3、地下室施工要通风，严禁明火照明。4、施工采用一布三涂或二布五涂。

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。