

希屹数控立式炮塔铣

产品名称	希屹数控立式炮塔铣
公司名称	济南希泽机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东济南市天桥区药山街道大魏明都7栋4单元1303
联系电话	0531-68820909 18954151239

产品详情

l 本机床结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90°前后回转45°，滑枕不仅能前后伸缩，并可在水平面内作360°回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。

l 机体采用昆明台正的高强度米汉纳SC250铸铁，机构刚强，不变形，稳定性佳。主轴采用40r合金钢制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精度型高。

l 三轴角牙座螺母采用高级磷青铜（PBC-2）制作，耐磨性佳，使用年限长。

l X、Y、Z轴滑道贴附TURCITE-B耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。

l 工作台面、工作台、升降台、床身三轴导轨面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。配备手动油泵，对工作台、升降台集中润滑。

l 配备改进型电气箱和控制器，带有110V、220V输出插座。

铣头特性：

- 1、在有段铣头的系列，均使用3HP的马力
- 2、有段铣头马达轴心和皮带轮均经精密研磨,马达轴心内含油路配置，变速时操作顺畅并可延长皮带轮的寿命
- 3、头部马达皮带轮及马达轴心为一整组单件,并经平衡校正,主轴皮带轮组亦经相同处理
- 4、全系列使用德国及日本高精密度主轴轴承,当主轴高速运转时,并能确保精准的切削精度
- 5、在主轴轴承均涂抹日本进口SKF主轴专用轴承油确保主轴的最佳状况

6、头部、齿轮箱采用FC30铸铁确保材质稳定、延长使用寿命

7、齿轮箱内的小齿轮轴是一体成型六槽键经过热处理及研磨小齿轮,强度够、寿命长、能承受较大扭力,故在RPM3000以上等,尚可自动进刀,广泛符合使用的要求

8、主轴和马达皮带轮都附加塑胶钢耐磨片、确保皮带轮永久使用,塑胶钢耐磨片、磨损后更换容易、降低维修成本

9、刹车座采用高级铸铁,结构为连体方式,轴承采用螺帽固定无轴承间隙传动轴心更稳固

马达
SPIND
LE
MOTOR
: 3HP

主轴端
孔锥度
TAP
ER OF
SPIND
LOE
NOSE :
R8 , NT3
0

主轴转
速
TM V
ARIABL
E SPI
NDLE
SPEED
:

主轴排
齿管
DIA
OF QUIL
L : $\text{C } 85.7\text{mm}$ /
 $\text{C } 3.37\text{in}$

主轴行
程 Q
UILL TR
AVEL :
 127mm /
5in

	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm
立铣头倾 斜角度	450前 后	450前 后	450前 后	450前 后	450前 后	900左 右	900左 右	900左 右	900左 右	900左 右
	900左 右	900左 右	900左 右	900左 右	900左 右					
T槽(宽 槽数 × 槽 距)	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm	16mm × 3 × 64mm
最大负载 重	400kg	500kg	500kg	500kg	500kg	600kg	600kg	700kg	700kg	700kg
工作台面 积	1270 × 25 4	1270 × 25 4	1372 × 28 0	1270 × 25 4	1270 × 25 4	1372 × 33 0	1300 × 30 0	1372 × 36 0	1524 × 36 0	1524 × 36 0
左右行程	870mm	900mm	870mm	900mm	900mm	1000mm	900mm	1000mm	1200mm	1200mm
前后行程	380mm	380mm	380mm	440mm	440mm	420mm	340mm	500mm	500mm	500mm
升降行程	360mm	360mm	360mm	410mm	410mm	380mm	400mm	500mm	500mm	500mm
伸出臂行 程	520mm	520mm	520mm	520mm	520mm	600mm	450mm	600mm	600mm	600mm
机器重	1200kg	1260kg	1350kg	1470kg	1470kg	2000kg	2550kg	2600kg	2850kg	2850kg

XZ-4VA精密型铣床配置详单

NO	名称	规格或型号	生产厂家
1	床身	米汉纳铸铁	台正(台资)
2	铣头	3HP	台正(台资)
3	主轴	R8	台湾弈荣
4	轴承	P4	哈轴/洛轴(精密级)
5	铣头电机	3HP	台湾有元
6	电子走刀器	301	台湾同益
7	丝杠	2503	广州(台资)
8	嗦嘴	7PS	台湾安威
9	冷却泵	60W	上海
10	光栅尺	5um	广州信诺(合资)