

# led模组投光灯可调式隧道泛光灯

产品名称	led模组投光灯可调式隧道泛光灯
公司名称	佛山市旷宇照明有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:旷宇照明 型号:KY-TGH 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区佛罗路华南国际创新产业园A座B202
联系电话	075781801969 13118883458

## 产品详情

基本设计1、采用进口LED芯片封装的单颗大功率LED作为光源，运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特点。2、独特的散热体设计，与电器盒完美结合,有效将热量传导扩散，从而降低灯体内的温度，有效保证了光源和电源的寿命。3、散热体表面进行阳极氧化防腐处理，结构紧凑美观，防腐、防水、防尘性能好。4、节能效果明显，采用大功率LED光源配备进口高效率电源，与钠灯相比可节能50%以上。5、绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染。6、显色性好，对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选，能满足不同环境的需求，消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪，使视觉倍感舒适，提高了工人的工作效率。7、采用恒流恒压控制，适用电压宽（AC85V-265V）克服了因镇流器产生电网、噪音污染和引起的灯光不稳定，避免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳。"材质：加厚实心精工铝材，光学玻璃透镜光源：飞利浦3030LED光源输入电压：AC85-265V发光颜色：3000K~6500K之间任选显色指数：85Ra发光角度：60-120°电源：明纬电源功率因数：0.96防护等级：IP651、飞利浦芯片，130流明/瓦；2、耐高温阻燃防火硅胶线3、进口光学玻璃透镜，透光率0.92，且光斑均匀；4、高显色指数光源，显指85Ra；5、分体结构，易于散热；6、实心高导热系数散热器，确保散热，长期使用灯体表面温度不大于60℃；7、吊链安装，适用于厂房车间照明；8、纯铝反光罩，反光系数0.9，灯光利用率高；9、LED为固体光源，天然防爆抗震；10、可替代400W传统光源工矿灯，节能60%以上；11、使用寿命5万小时以上；12、5000小时光衰小于2%，全使用周期光衰小于30%；13、内置隔离式恒流驱动电源，功率因数0.96，高效节能无频闪；14、冷光源，瞬时启动；15、可根据需要配硬质吊杆安装；16、防潮防雾，无水凝现象。适用场合：车间照明、商场照明、工矿企业照明、学校教室照明，以及一些高粉尘、加油站等特殊场合照明。特性：LED光源工矿灯无紫外线、无频闪，是天然护眼灯；光通量高，显色指数高，单向发光，充分利用光能，节能环保；冷光源，使用寿命超长，是传统光源寿命的数倍，使用期间免维护；固体光源，天然防爆。