

学校篮球场镀锌勾花护栏网

产品名称	学校篮球场镀锌勾花护栏网
公司名称	安平县中林丝网制品有限公司
价格	48.00/平方米
规格参数	品牌:中林 型号:zl-so 产地:河北安平
公司地址	安平县城东开发区23号
联系电话	13451401020 15631851020

产品详情

学校篮球场镀锌勾花护栏网日常保养注意事项如下：

1、除尘。室外环境尘土飞扬，尽管体育场围网进行了防尘设计，但是有效的除尘还是能够对体育场围网进行保护。这样不仅会保持围网的色泽，还能有效保护围网保护膜不产生破损。

2、防潮。这主要针对的是大雾、南方梅雨季节的防潮。如遇大雾，可以用棉质干布擦拭围网以保持干燥。如果是阴雨，可以在雨停之后进行擦拭。

结构：上下横管38或48mm，钢筋棍，立柱48或60圆管

特点：安装方便，造价低，美观大方。

安装流程：先将勾花网展平，然后穿插入钢筋棍，上下横梁U型卡子固定钢筋棍（用防盗螺丝固定住），通卡将立柱与横管固定。

篮球场护栏网立柱的规格：圆管48或60或75，厚度:1.0mm-3.0mm.

篮球场护栏网立柱高度:1.8米-5米，常规：2.2米、2.5米、3米

1、篮球场护栏网、防护网采用流线型外观:通透、美观、简约、时尚的欧洲典雅风格;可以满足不同领域、不同环境、不同审美人群的需要。

2、战斧式连接:独一无二的挂钩连接方式,战斧式凹槽设计,使护网无需任何配件即可与立柱的任意高度嵌入凹槽进行连接,保证了它的坚固程度,

具有更强的抗拉性和防撞能力,也完美的展现了它的防盗功能。

3、十年质保期:充分的前处理和独特的高温静电PVC喷涂工艺,确保塑层均匀分布,表面手感更光滑;通过2000小时抗盐雾试验,郑重承诺保证产品10年抗腐。

正常环境下具有自洁净能力,防紫外线、不龟裂老化,不生锈氧化、免维护!

足球场围网的安装方法如下：

预埋

预埋是先挖好基坑，基坑尺寸一般为：400mm400mm500mm，然后将立柱放入基坑，立柱放入基坑长度一般为40公分，然后浇筑混凝土，待混凝土凝固完成之后(混凝土养护周期为5—7天)，

再将网框安装到立柱之上。

底盘固定

底盘也称为法兰盘，底盘规格一般为150mm150mm5mm，它是将底盘焊接到立柱下面，然后安装时将膨胀螺丝打入法兰盘的孔中予以固定，这种安装方式需要地面是硬化地面。

篮球场护栏网错误的安装方法：

(1)用铁钳拉开连接槽是错误的。这样会损坏护栏网的表面保护层。影响使用寿命。

(2)还有的强行把网挂上也是错误的。这样网就会变形松动。

(3)把间距放大就更不可以了。这样网面松动，很容易丢失，也起不到防护的作用。

学校篮球场镀锌勾花护栏网规格

1. 包塑丝径:3.8mm;
2. 网孔:50mm × 50mm;45mm × 45mm;
3. 尺寸:3000mm(长) × 4000mm(高);
4. 立柱:60/2.5mm圆管;
5. 横柱:48/2mm圆管;

安平县中林丝网制品有限公司篮球场镀锌勾花护栏网厂家直销订购热线：15631851020

公司官方网址：<http://www.zlweiwang.com>