

电动煤气蝶阀

产品名称	电动煤气蝶阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

D943H-2.5电动煤气蝶阀简介：

电动煤气蝶阀用于煤气管道，煤气发生炉，使用介质是高炉煤气、高温煤气、常温煤气。电动煤气蝶阀要配防爆型电动装置。煤气蝶阀是多层次三偏心硬密封蝶阀或三偏心四氟密封蝶阀，根据三维偏心原理设计，实现气泡级密封。

D943H-2.5电动煤气蝶阀特点：

电动煤气蝶阀广泛应用于通风除尘系统，对含尘气体、煤气管道、通风净化装置、烟气管道等作为流量调节和截流用。电动煤气蝶阀采用优质耐磨材料焊接而成，具有耐磨性好、工作稳定可靠、操作方便、动作灵敏、泄漏率小、使用寿命长、安装维修方便，特别适用于低压差、大口径、大流量场合，它与各种执行机构组合配套使用，组合成不同性能的阀门。

D943H-2.5电动煤气蝶阀技术参数：连接方式：法兰公称通径：DN50-2000mm；压力范围：PN0.6~10.0Pa；适用温度：350；阀体材质：碳钢、不锈钢、耐热钢等；蝶板材质：铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢；阀杆材质：2Cr13、1Cr13不锈钢；填料材料：柔性石墨；密封形式：多层次三偏心硬密封；

阀座材料：氟橡胶、合金钢、不锈钢；适用介质：煤气、空气等。

D943H-2.5电动煤气蝶阀尺寸表：

公称通径DN	外形尺寸			连接尺寸								
	L	H	D643H	PN0.6MPa			PN1.0MPa					
	短	长	H3	A3	B3	D	D1	Z-d	D	D1	Z-d	
50	108	150	112	530	250	255	140	110	4-14	165	125	4-18
65	112	170	115	530	250	255	160	130	4-14	185	145	4-18
80	114	180	120	565	250	255	190	150	4-18	200	160	8-18

100	127	190	138	600	250	255	210	170	4-18	220	180	8-18
125	140	200	164	640	250	255	240	200	8-18	250	210	8-18
150	140	210	175	705	300	315	265	225	8-18	285	240	8-22
200	152	230	208	775	300	315	320	280	8-18	340	295	8-22
250	165	250	243	945	300	315	375	335	12-18	395	350	12-22
300	178	270	283	1070	300	315	440	395	12-22	445	400	12-22
350	190	290	310	1140	300	315	490	445	12-22	505	460	16-22
400	216	310	340	1210	300	315	540	495	16-22	565	515	16-26
450	222	330	380	1335	575	714	595	550	16-22	615	565	20-26
500	229	350	410	1415	575	714	645	600	20-22	670	620	20-26
600	267	390	470	1605	656	810	755	705	20-26	780	725	20-30
700	292	430	550	1844	656	810	860	810	24-26	895	840	24-30
800	318	470	640	2040	656	810	975	920	24-30	1015	950	24-33
900	330	510	710	2255	785	863	1075	1020	24-30	1115	1050	28-33
1000	410	550	770	2380	785	863	1175	1120	28-30	1230	1160	28-36
1200	470	630	890	2640	785	863	1405	1340	32-33	1455	1380	32-39
1400	530	710	920	2886			1630	1560	36-36	1675	1590	36-42
1600	600	790	1085	3156			1820	1760	40-36	1915	1820	40-48
1800	670	870	1230	3421			2045	1970	44-39	2115	2020	44-48
2000	760	950	1350	3685			2265	2180	48-42	2325	2230	48-48