

# 光伏电站护栏网|太阳能发电站围网|水利电站护栏网

产品名称	光伏电站护栏网 太阳能发电站围网 水利电站护栏网
公司名称	安平县冠威交通丝网制造有限公司
价格	20.00/米
规格参数	丝径:4.0,4.5,5.0 边框:20*30*1.2,20*30*1.5 立柱:50*2.0 , 60*2.0
公司地址	安平县丝网工业园区IV—25号
联系电话	15028771888 13722809097

## 产品详情

光伏电站围网生产特点:光伏电站围网是一种新型的围网产品，最常见的是框架护栏网和双边丝护栏网。这两种光伏电站围网的顶部30公分处都有30°倾斜。产品采用优质低碳钢丝作为原材料，表面浸塑具有日久抗腐蚀、抗紫外线不怕雨淋的特点。是专门为光伏电站设计的防护设备，主要是用在光伏电站各个区域的防护和隔离.它有效防止了变电站内外的人身安全和变电器等设备的防盗，是变电站首选的防护产品。具有较长的使用年限。光伏电站围网表面防腐处理方式：产品生产中采用电镀锌丝或热镀锌钢丝焊接成型后浸塑；或是低碳钢黑丝焊接直接浸塑或先焊接成型后再采用电镀+浸塑；镀锌+喷塑，喷漆等方式。表面处理方式采用外表面浸塑，该技术处理方式先进且成熟，能全方位吸附包裹产品表面，附着力和防腐性极强，且PE & PVC材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-15年。光伏电站围网安装配件：网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子。所用的螺丝均为自动防盗的。配件也可以按照客户的不同要求来具体设计。光伏电站围网常见的规格丝径：4.0mm ,4.5mm,5.0mm孔径：75x150mm 80x160mm 90x200mm网片尺寸：1.8x3.0m边框尺寸：20x30x1.2mm 20x30x1.5mm立柱尺寸：50x2.0mm ,60x2.0mm