

尼龙柱鞋柱帽 单体液压支柱用尼龙柱鞋 直径300尼龙柱鞋

产品名称	尼龙柱鞋柱帽 单体液压支柱用尼龙柱鞋 直径300尼龙柱鞋
公司名称	山东迈腾机械设备有限公司
价格	68.00/套
规格参数	材质:尼龙 型号:80m 适用:矿用
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	2255452 15092633935

产品详情

矿用尼龙柱鞋是一种由支撑面、支撑筋、嵌镶槽组成的抗静电轻型柱鞋柱帽,其整体可采用抗静电剂改性MC尼龙浇铸成型或采用抗静电深层或采用抗静电膜涂在柱鞋柱帽外表面,机械性能指标和抗静电性能指标达到矿用使用要求,特别适用于煤矿采煤工作面,单体液压支柱和摩擦支柱。

规格:260mm、280mm、300mm、320mm、350mm

矿用尼龙柱鞋适用于煤矿及其它矿井、隧道等工作面支护用的单体支柱柱鞋,本产品实用新型涉及矿井支护类产品,用于软底回采工作面,尤其是特软底板条件的单体支柱柱鞋。

选用尼龙柱鞋垫底,增加底板承载面积,提高支护强度。该柱鞋经岩石力学与岩层控制中心实验检验,其抗压能力为535kN

~560kN,抗剪切能力为562kN。其承载能力是单体支柱工作阻力的1.8倍,高于行业标准。

柱鞋总厚度55mm

中间槽直径125mm

深15mm

底部厚40mm

柱槽沿圆周8个放射性加强立筋,其倾斜垂高30mm。在柱鞋立筋空档处钻一个直径10mm的孔,以拴绳链用。