

优质 斯太尔双桥化工液体运输车

产品名称	优质 斯太尔双桥化工液体运输车
公司名称	湖北程力专用汽车交易总部
价格	.00/个
规格参数	品牌:斯太尔双桥化工液体运输车
公司地址	中国 湖北 随州市曾都区 销售经理
联系电话	86 0722 4662015 15272857588

产品详情

品牌	斯太尔双桥化工液体运输车	型号	-
用途	-	排量	多种供选 (L)
乘员/座位数	2	百公里耗油	- (L)
底盘型号	ZZ1257N4648W	额定功率	240 247 247 (kw)
额定载质量	14000 (kg)	轮胎规格	11.00-20,12.00-20
轮胎数	10	排放标准	GB17691-2005(国),GB3847-2005
驱动方式	后驱	外形尺寸(长*宽*高)	10200 × 2500 × 3300 (mm)
整备质量	10870 (kg)	轴距	4600+1350,4575+1400 (m)
轴数	3	总质量	25000 (kg)
最大扭矩	- (nm)	最高车速	85 (km/h)
燃料种类	柴油		
斯太尔双桥化工液体运输车			

斯太尔双桥化工液体运输车主要技术参数

产品名称：	斯太尔双桥化工液体运输车	外型尺寸：	10200 × 2500 × 3300(mm)
底盘型号：	zz1257n4648w	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	25000(kg)	接近/离去角：	15/16(°)
额定质量：	14000(kg)	前悬/后悬：	1500/2750(mm)

整备质量：	10870(kg)	最高车速：	85(km/h)
发动机：	p11c-uh wd615.95 wd615.95e		
排量：	10520 9726 9726(ml)	功率：	240 247 247(kw)
生产厂家：	上海日野发动机有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司		
排放标准：	gb17691-2005(国),gb3847-2005		
轴数：	3	前轮距：	2022,2041(mm)
轴距：	4600+1350,4575+1400(mm)	后轮距：	1830(mm)
轮胎数：	10	轮胎规格：	11.00-20,12.00-20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	9/12,10/12,4/12
轴荷：	7000/18000(并装双轴)	驾驶室乘人数	2
整车备注：	罐体容积:22立方米,罐体尺寸:长7200毫米,长轴2400毫米,短轴1600毫米.介质:戊烷,密度:0.7吨/立方米.		
多方位图：			
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!			