

波形护栏板配件 镀锌圆立柱 法兰立柱现货直销

产品名称	波形护栏板配件 镀锌圆立柱 法兰立柱现货直销
公司名称	山东宏腾交通工程有限公司
价格	80.00/件
规格参数	材质:Q235 用途:一级/二级道路安防, 乡村公路 适用范围:高速公路、车道隔离防护、中央分隔带等
公司地址	冠县烟庄街道办事处S329省道路南
联系电话	0635-5451168 15266849111

产品详情

波形护栏板配件 镀锌圆立柱 法兰立柱现货直销

以上报价非精准报价, 精准报价电议, 想知道近期报价的请致电我们。

全称: 山东宏腾交通工程有限公司联系人: 王经理手机: 15266849111QQ: 1838193948网址: <http://www.xgahlb.com/>地址: 冠县烟庄街道办事处S329省道路南注: 1.目前市场波动较大, 价格以当天报价为准。2.以上价格为含税不含运费出厂价格。波形护栏背景技术: 现在的公路护栏板通常采用镀锌钢板, 由此产生的问题包括: 1, 钢板易氧化生锈, 2, 容易刮伤汽车, 3, 生产成本比较高, 4, 较轻的冲击力容易造成护栏变形, 5, 生产过程容易产生污染。本厂实用新型技术所要解决的问题就是克服现有技术中所存在的上述不足, 提供一种抗冲击性好, 成本低, 寿命长, 安全性更高, 绿色环保, 使用效果好的公路用波形护栏。所采用的技术方案是: 该波形护栏板其特征在于板体采用高分子量的PVC材料, 在生产中无需防腐, 喷涂等处理, 真正实现绿色环保, 同时由于PVC材料成本大大低于钢材, 其综合成本低; 该护栏板机械结构呈M形, 在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔, 加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加强筋, 同时在板体上部为加强抗冲击强度, 在凸起部位设置有两排加强孔和加强筋。波形护栏技术优势: PVC高速公路新型防撞护栏与现有技术相比, 具有抗冲击性好, 高速公路护栏板标准, 成本低, 寿命长, 安全性更高, 绿色环保等优点。波形护栏板规格: 板长4320MM, 宽310MM, 厚度: 3MM, 4MM。1吨护栏板可铺: 3MM厚的80米, 4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨, 4MM厚的重16.388吨。波形护栏立柱规格: 直径规格114, 140MM长度根据工程要求一般为1.25米, 1.55米, 1.85米, 1.95米, 2米, 2.15米, 2.27米立柱管壁厚度4.5MM, 4MM。波形护栏每1000米工程用量: 用250块波形护栏板。立柱间距4米, 每1000米用250根立柱, 柱帽250个, 螺丝250套, 托架250个, 防阻块250个, 端头2个。重庆高速明年再增四条大通道, 护栏板列在其中南道高速路几乎与现有的渝黔高速路平行, 双向四车道, 设计时速80公里。目前, 总体工程已完成95%以上, 护栏板预计明年底建成通车。届时, 它将拉近主城与南川

金佛山、山王坪等避暑景区的时空距离。重庆到广安的渝广高速路全长78公里，力争明年年底建成。届时，重庆主城到广安车程只需50分钟。高架桥波形护栏板挽救多辆汽车防止坠落2月份的某天无锡是下着小雪，道路上的雪有些融化了，有的没有融化。天气略有些冷，马路上有的结冰了。无锡有一座4层高架桥，在那一层，车辆都在慢慢的形式着。不知道什么原因一辆车停在了马路中央，正处于高架桥的下坡路段，后面的车从左侧超越，但因为路面较滑的原因方向把控不好与该车相撞后停下。紧接着第三辆车想从右侧超越，同样因为方向控制不好的原因刚蹭到了车后，又撞击到右侧的护栏板。后面的车没有看到前面撞击的车辆，当看到后已经刹不住车了，眼睁睁的看着爱车相撞。相继有19辆车互撞，4米高速公路护栏板，其中一辆大型公交车撞了过去，给前面的几辆车很大的冲击力，高速公路护栏板立柱，右侧的两辆车严重的撞击道路护栏板。已经变形，一旦继续受到较大的冲击，可能直接坠落。此次车祸主要的原因在于辆车莫名的将车停在马路的中央，如果有紧急情况可以靠边停车，不能挺在下坡路段。至于停车的原因还在进一步调查中。交通部门提醒大家文明驾驶、按规章制度驾驶，一旦一个小的疏漏可能引发很大的交通事故。护栏板是道路基本的防护措施，挽救了很多的车辆和生命安全。一些车型较高的车辆尽量中间行驶，否则发生侧翻导致翻过护栏板坠落。高速公路护栏板波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，高速公路护栏板厂家，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。波形护栏的原理在于：波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构；它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失；波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。护栏板有哪些使用特点？护栏板的作用防止车辆冲出路外，起到保护车辆和乘客，减少交通事故及财产损失。具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调1、护栏板是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、护栏板利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。3、护栏板钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。护栏板特点：抗冲击性好，成本低，抗老化，防腐性能好，使用寿命长，安全性高，绿色环保，外形美观，损坏处容易更换。具有抗冲击性好、成本低、寿命长、防腐性能、安全性更高、绿色环保、安装简便快捷等优点。护栏施工工艺波形梁钢护栏施工方案1、波形梁钢护栏施工准备1) 在施工前制订详细的施工组织设计送交监理工程师审批。2) 得到开工指令后，迅速派一部分人员到施工现场根据图纸结合实际地形对施工场地进行核对，确定路面水准点和基准桩号。3) 确定并建设好临时施工营地和货场，保证水电基础设施完善。达到施工条件便利，食宿环境良好，货物存放安全的三个标准。4) 根据业主提供的设计图纸和技术规范的要求，制作混凝土试块和预埋钢筋，送交驻地监理工程师做配合比和力学性能的试验。经监理工程师批准后，开始全面施工。2、波形梁钢护栏安装1) 施工放样：依据本工程设计图或监理工程师指定桩号放线，或以桥梁通道、涵洞、中央分隔带开口、立交平交等为控制点，进行测距定位，确定桩号位置。放样时，如遇地下通讯管线，排水沟、暗涵等固定物，可利用调整段调整间距，利用分配方式处理间距零头数。2) 立柱安装：(1) 采用打入式安装立柱，打桩机在放样定位处，一次性打入，保证立柱的高度、间距、纵横向定位准确，每十根为一单元，进行自检，立柱从侧向及垂直观察线形平滑、顺畅、无凹凸现象如有不正确立柱，整根拔出，将坑填实夯平后，再行打入。安平

护栏板厂家,山东省宏腾交通设施有限公司(2)桥梁上护栏立柱作预留孔,采用基础预制,将立柱插入预留孔中调整好高度后浇筑混凝土,待混凝土凝固强度达到80%以上时开始安装护栏板并调整线形后拧紧螺栓。

3)波形梁护栏板:待护栏立柱施工完成后,经监理工程师同意,开始安装波形梁护栏板,波形梁通过拼接螺栓拼接,由连接螺栓连接柱帽并固定在托架上,所有搭接方向应顺行车方向。拼接螺栓和连接螺栓不能过早拧紧,以便利用长圆孔调整线形和紧密度。波形梁顶面应与道路竖曲线相协调线形调整平顺连续后拧紧螺栓,安装护栏板的同时安装立柱帽。

4)防阻块、托架、横隔梁安装:(1)防阻块、托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间,在拧紧连接螺栓前应调整防阻块、托架,使其准确就位。防撞等级SA、SAm和SS的波型梁护栏,在安装防阻块时,就同时安装上层立柱,线形应与下层立柱相同。(2)设有横隔梁的中央分隔带护栏,应在立柱准确定位后安装横隔梁。在护栏板安装前,横隔梁与立柱间的连接螺栓不应过早拧紧。

5)端头安装:在路侧护栏的起、终点和中央分隔带护栏开口处进行端头处理,路侧护栏的上游端头和下游端头均采用圆头式端头;桥端头采用直式端头;中央分隔带端头采用双侧圆头式端头。(1)路侧下游端头均包括总长为12米加强过渡段,采用打入立柱方式进行安装,圆头式端头用四个拼接螺栓与护栏板连接,并与护栏标准段保持线形一致。(2)桥头加强段包括全长12米加强过渡段;立柱采用混凝土基础方式进行安装,端部与桥梁砼护栏用4个螺栓连接,高于桥梁砼护栏部分用30号混凝土现浇。

波形梁钢护栏施工工序:放样定位——立柱打桩——安装护栏板、螺栓、柱帽——护栏板调整——自检修复——交验

6)自检施工完成后严格按下表要求进行自检,并做好记录。外观鉴定:a.波形梁及立柱不得有镀锌层剥落面、气泡、裂纹、疤痕、划伤面等表面缺陷。b.波形梁线形顺适,色泽一致。

3、施工中遇到雨雪天气,不利于施工作业时,应及时停工。

公司简介山东宏腾交通工程有限公司位于冠县外东环工业园区,地理位置优越,毗邻济馆高速公路,交通便利快捷。公司专业生产、销售高速公路护栏板及附件设施、立柱、防阻块、防眩板、螺栓等交通设施,好客的山东人欢迎您前来考察、洽谈业务。为保证产品质量,本公司拥有先进的检测设备和完善的管理体系。通过了中国冶金质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证,各类产品先后通过了交通部交通工程监理检测中心抽检,符合规范质量要求各项标准,并颁发了批量生产许可证、检测报告等证书。本公司实力强劲,技术力量雄厚,严把生产质量关,同时秉承诚信为本的经营方针,所经营的产品质量可靠,价格合理,产品销售覆盖全国,远销东北三省、内蒙、甘肃、云南、四川、贵州两广等地区,深受广大用户的好评,拥有众多的长期合作伙伴。公司经营理念以“客户至上,与时俱进,开拓进取,诚信赢天下”为原则,真诚服务于社会,顾客满意是我们不懈的追求,坚持创新和改进是企业永恒的主题,企业的生命和产品质量共存!欢迎新老客户前来咨询洽谈!

注:1.目前市场波动较大,价格以当天报价为准。2.以上价格为含税不含运费出厂价格。 全称:山东宏腾交通工程有限公司联系人:王经理手机:15266849111QQ:1838193948网址:<http://www.gxgahlb.com/>地址:冠县烟庄街道办事处S329省道路南