

# 造纸厂污水处理回转风机

产品名称	造纸厂污水处理回转风机
公司名称	济南启正机械工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	jnqzjx@163.com
联系电话	0531-83207086 18806407530

## 产品详情

回转风机的低噪音特性，使风机适用于低噪音污水处理曝气工程，回转风机也称为回旋风机、滑片风机等，风机具有低噪音环保的优势特性，由济南启正机械厂家生产直销，风机型号全，风机现货供应，性价比高，产品三包一年，享受终身服务！ 回转风机型号齐全：HCC-20S HCC25S HCC30S HCC40S HCC50S HCC60S HCC80S HCC100S HCC-125系列 HCC-150系列，公司可根据用户需要定做风机，主要是单项电机和三项电机，满足对不同客户因电源不同的个性化需要。 HCC回转式鼓风机用途广泛，主要满足了客户对低噪音风机的需要：居民小区污水处理鼓风曝气；小型工业污水搅拌曝气；印刷行业的真空送纸；电镀槽、工业废水的搅拌曝气；塑焊、食品包装吹风的气源供应；燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它。逐渐成为风机中替代小型罗茨风机的首选产品。 回转式风机主要组成部分有六个，分别是：电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室（兼油气分离器的功能）、底座（兼油箱）、滴油嘴（控制滴油速度）。回转式风机靠汽缸内偏置的转子/滑片偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

回转风机与其他风机相比还有以下明显优势：1.回转风机体积小、重量轻，风量大。

2.回转风机耐久性优良，寿命预期25000小时。

3.主机加工精度高，振动小，低噪音环保，震动非常小，不需要另外地基预制，安装方便。

4.风机所需功率小，功率从0.37kw-15kw,相比罗茨风机功率小，风机更节能，运转费用低。

5.风机有多种转速，选择余地大，还可以根据用户需要加工定做。

6.风机抗负荷变化，风量稳定，在压力变化时，风量随压力变化，而变化很小。7.风机使用LHM-

n68#号耐磨液压油，运行中只要保持风机润滑即可放心运转，维护方便。

回转风机使用注意事项：风机在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。所以回转式鼓风机运转中千万不能缺油，新机使用开机前请把滤清器取下，从进风口滴入大约30毫升的润滑油，手动转动带轮，以便使润滑油均匀分布于主机内部，方可再运转风机。如果风机停止运行一段时间，再次启动前同样重复上述操作，以保证风机的正常运行，不会磨损风机，延长风机的使用寿命。