

氟碳面漆每公斤价格厂家调色

产品名称	氟碳面漆每公斤价格厂家调色
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

氟碳面漆各色产品含税每公斤价格

组成

氟树脂与其它烯烴类物质加颜填料、助剂、催化剂等组成。

特性

氟涂料色彩鲜艳，漆膜饱满坚硬、耐磨、耐强酸、强碱、强盐、耐化工大气、工业大气，耐腐蚀，并且有良好的物理机械性能，防腐效果更佳，可达20年左右。

用途

广泛适用于桥梁、机械、船舶、海洋、化工管道，变压器、市政设施、飞行器、、广告牌、高层建筑等。

技术指标

产品名称

银色氟碳面漆

生产批量

20150112

检验项目

检验结果

检验标准

颜色及外观

银粉色、有强烈的金属光泽

符合要求

GB1729-79

容器中的状态

均匀粘稠液体

Q/JSH003-2002

粘度涂—4杯

90s-100s

95S

GB/T1723-93

干燥时间

表干

30 min

15 min

GB1728-79

实干

24h

20h

细度um

25um

20um

GB1724-79

弹性mm,

1

GB/T1731-93

附着力(级)

GB1720-79

冲击强度kg.cm

50

GB/T1732-93

硬度

H

GB/T6739-1996

固体份%

50

55

GB1725-79

遮盖力g/m²

100

GB1726-79

含氟量

18

21

HG/T3792-2005

耐洗刷性

10000

10000

GB/T 9266-2009

耐污染性（反射次数下降率，%）

5

5

GB/T3810.14-1999

耐 水

288hr不起泡，不起皱，不脱落，允许轻微变色、失光。

GB/T1733-93

耐冻融循环性（10次）

不起泡，不脱落

JG/T 25-1999

耐溶剂性，（苯浸泡144h）

外观无变化

GB/T 23989-2009

耐盐雾实验1500h

GB/T1765-91

耐人工加速老化实验1500h

无粉化，无龟裂

GB/T1865-97

施工注意事项

- 1、钢铁表面要进行除锈除油处理，达到St2标准。
- 2、非金属表面要去除灰尘、油污等，再用细砂打磨后进行涂漆。
- 3、本涂料为双组份，甲组：乙组=5：1熟化15分钟后使用。
- 4、氟涂料分底面相结合，先涂底层一道后，再涂面漆数道，一般防腐为一层底一层面，重要部位二层底二层面或二底三面，四面或五面均可。
- 5、采用喷涂，滚涂，刷涂均可。

包装

油漆 20kg 固化剂：4kg/桶

包装与运输

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。