JK-60多功能盐雾试验机，盐雾腐蚀试验箱

产品名称	JK-60多功能盐雾试验机，盐雾腐蚀试验箱
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

JK-60多功能盐雾试验机，盐雾腐蚀试验箱是专门针对各种材质经油漆，涂料、电镀、阳极处理，防锈等表面处理后，测试其制品之抗腐蚀能力，使用盐水喷雾试验机将氯化钠溶液的试验液，以雾状作用于被覆膜上之一种腐蚀试验方法；是材料研究、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种产品环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。

执行与符合标准：ASTM B-117，CNS 3627、3885、4519、7669、8886，GJB150、GB/T2423.17《Ka：盐雾试验方法》做中性盐雾（NSS），同时也可做乙酸盐雾（AASS、CASS）试验。

规格说明：内箱尺寸：600*500*450（W*D*H*）

外箱尺寸：1075*630* 1185 （W*D*H*）

㈢ 电源:220V 单相2KW 50HZ

B.箱体材料：

㈠ 试验机箱体采用浅灰色PVC板，厚度5mm，耐用温度在85°C,结构牢固。

㈡ 试验室盖密封采用透明压克力耐冲击板，厚度5mm。边缘内外双层加厚，止因长期高温产生扭曲变形。厚度15mm。

㈢ 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

㈣ 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

㈤ 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

C．技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

㈠ 盐水喷雾试验；NSS 、 ACSS。

试验室：35℃±1℃。

压力空气桶：47℃±1℃。

㈡ 耐腐蚀试验：CASS 。

试验室： 50℃±1℃。

压力空气桶：63℃±1℃。

D．空气供应系统：

空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2，1/4 压力表, 显示精密准确。

E．喷雾方式：

1、喷雾连续

2、喷雾连续、 间断喷雾. 周期喷雾 全自动喷雾可随意选.

㈠ 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

㈡ 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

㈢ 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

F．加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

H．控制系统：

1、采用Freescale（摩托罗拉） 32位汽车极高速处理器，性能稳定、可靠。

2、采用LCD数码显示管，人性化接口设计，并获国家二项专项，所有参数一目了然。

3、低水位、超温报警，附多重超温保护,确保便用安全!

4、采用纯银触点继电器，寿命达5000000次。

5，定时器：可调式0.1S-999999hr。可任意设定实验所需时间，终了自动停机。

6，全自动的控制模式和手动模式任意选择，大大提高实验的准确性！

7. PID感温控制内设精准校准模式，误差+-0.5，方便校验和计量！.

8.试验完成后,具有自动除雾装置,可清晰观测试验室内试品!