

# 平磨机平磨仪

产品名称	平磨机平磨仪
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

## 产品详情

QPM型平磨机执行标准GB5211.19 ISO787/16是化工领域内对涂料、颜料等行业，相对着色力和冲淡色测定标准的试验设备，该机整体结构整体结构合理，性能可靠耐用，外型较新颖、操作方便具体特点如下：

- 1、整机重量72Kg左右，适用放置普通工作台上（最佳放置水泥台上），操作高度适中。
- 2、磨片磨盘上设有凹型窝便于对磨片的更换，不须用工具撬动。
- 3、砘片重量共计约7.32Kg，共分为四片，其中0.9Kg一片、1.75Kg两片、2.92Kg一片、，全部砘片装置机罩内部，安全并设置小门便于更换调整压力。
- 4、磨片支架锁紧结构灵敏、方便、可靠。
- 5、电机槽轮带采用双带传递，确保传递转数准确，（三角带为O型，带长度630mm）。
- 6、电气元件均取国内先进元器件，抗干扰性强。
- 7、本机电源220V，50HZ便于用户安装使用。
- 8、该机体底脚为耐油橡胶材料达到了减震、防滑及不损伤工作台面等优点。

### 二、工作原理：

电机启动后，将动力传递于减速机，减速机轴端设有磨片基础座，两盘片之中置有试样，通过支承架力距比将砘片的重量转换为试验所需要的压力，砘片装入后即可工作。

### 三、整机性能指标：

- (1) 使用电源：220V 50HZ
- (2) 电机功率：750W
- (3) 磨盘转数：约86r/min
- (4) 设定数：0——999
- (5) 外形尺寸（长\*宽\*高）：600\*450\*420mm
- (6) 重量：72KG

#### 四、注意事项与维护保养：

- (1) 为保护人身安全，机器应可靠保护接零（或保护接地），（如电源板插座无保护零线或保护地线，则须在机器后面的接线柱上引出一根线进行可靠接零或接地如有则不用）。
- (2) 两磨片闭合时，两片如没有放置试样及润滑剂时，机器不得接通电源以防电机意外启动磨损盘片，每片磨片底部需放入纸垫。
- (3) 该机长时间不使用时应将铈环摘落下来，防止工件长期受压力。
- (4) 接通电源后，如开关显示与数码管不亮则检查保险丝是否加上（保险丝在电源插座内）15A——20A。
- (5) 该机不使用时应切断电源。
- (6) 该机应置于通风干燥下使用和贮存，相对湿度85%。

#### 五、附件：

- 1、电源线一根。
- 2、磨片纸垫，白图纸料剪制，需两层/片。