

南京氯化橡胶面漆厂家一桶起发

产品名称	南京氯化橡胶面漆厂家一桶起发
公司名称	南京安昱智能科技有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	产地:南京 附着力:级 品牌:联迪
公司地址	南京市建邺区新安江街99号327室
联系电话	13337807957 17662208132

产品详情

南京氯化橡胶面漆厂家一桶起发

概述

南京氯化橡胶面漆，南京氯化橡胶面漆价格，南京氯化橡胶面漆厂家

产品说明 由氯化橡胶、颜料、增塑剂、添加剂、溶剂等组成。漆膜坚韧，具有优良的耐候性、耐水性，还有一定的耐化学药品性能。

设计用途 船舶、集装箱、港口机械及各种钢铁结构及混凝土表面作面漆。

物理参数

颜色 白色、奶黄色、海蓝色、灰绿色、中绿色、浅灰色、大红色、铁红色、银白色(也可按用户指定色卡定制各色)

光泽 半光

理论涂布率 125-200g / m² (以40um干膜计，不含损耗)

干燥时间 23±2 : 表干 2h，实干 8h

闪点 38

贮存期 12个月

施工说明

混合配比 单罐装

熟化时间 打开搅匀即可使用

适用期 无限制

施工方法 高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂 X-14氯化橡胶涂料稀释剂

高压无气喷涂 有气喷涂 手工刷涂、辊涂

5% 15% 10%

0.4-0.5mm 2.0-2.5mm -

12-15Mpa 0.3-0.4Mpa -

最大稀释量

喷孔

喷出压力

工具清洗 X-14氯化橡胶涂料稀释剂

漆膜厚度 湿膜：125um 干膜：40um

底材温度 5 20 30

最短 24h 8h 6h

最长 无限制

涂装间隔

表面处理

前道漆已经污染，应用适当的方法除去油脂、灰尘，也可用本漆稀释剂擦洗。

施工条件

底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度须小于85%。

前道配套涂料 J53-11氯化橡胶铝粉厚浆型防锈漆、J53-12铁红氯化橡胶厚浆型防锈漆、J53-13云铁氯化橡胶防锈漆、H53-6云铁环氧防锈漆等。

包装规格 20升容器装。

安全 避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄或空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应配戴防护用具。

热线：17662208132、15865370699 QQ:2934216921 王经理 厂址：山东省济宁市任城区二十里铺镇