

供应4寸汽油高压水泵 农用高扬程抽水机

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 供应4寸汽油高压水泵 农用高扬程抽水机 |
| 公司名称 | 上海嘉诚机械有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区嘉安公路3333号 |
| 联系电话 | 13671774775 |

产品详情

| | |
|------|---|
| 品牌 | 翰丝HANSI |
| 联系人 | 叶娟 |
| 在线咨询 | QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775 |

翰丝4寸高压汽油水泵便携式翰丝4寸汽油高压便携灌溉泵4寸高压水泵价格/4寸汽油高压泵报价 自吸泵的工作原理：普通离心泵，若吸入液面在叶轮之下，启动时应预先灌水，很不方便。为了在泵内存水，吸入管进口需要装底阀，泵工作时，底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵，就是在启动前不需灌水（安装后第一次启动仍然需灌水），经过短时间运转，靠泵本身的作用，即可以把水吸上来，投入正常工作。气液混合体通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转的叶轮作用下，又流向叶轮外缘。

自吸泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度 u_2 的增大而增大，但到最大自吸高度时，转数增加而自吸高度就不再增加了，此时只是缩短自吸时间；当转数下降时，自吸高度则随着下降。4寸高压水泵价格/4寸汽油高压泵报价

汽油机自吸水泵(又称抽水机)性能特点：

- * 采用先进的OHV发动机，确保燃烧有效，燃烧经济性好，噪声和振动小，重量轻，体积小。
- * 采用国际标准的PF螺纹，通用性强，可以配置不同型号的水管。
- * 全框架保护，保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。
- * 流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。
- * 广泛适用于户外场所，灌溉农田，大棚抽水浇菜，浇花；水泵体、引水器均采用优质铝合金、黄铜制成，抗腐蚀性强、重量轻、易于搬运。
- * 引水器核心部件采用航天材料（高纳磨）制作，具有引水快（自抽真空）经久耐用。
- * 采用强劲的四冲程发动机作为动力。
- * 双叶轮设计。
- * 大功率输出、高压，扬程高（垂直总扬程在50米以上）。
- * 超大扭矩、低油耗
- * 反冲起动（手启动）。
- * 全框架保护，保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。
- * 易维修。
- * 应用范围广，本产品非常适

用于城市、乡镇、企业、文保、物业、仓库、矿区、油库、车站、码头、港口、船舶、寺庙、货场、林业以及消防队等需要消防防范的单位，同时亦是排涝、抗旱、灌溉、冲洗、高层供水和其他应急救援的理想设