

# 深圳团队施工丙烯酸球场 丙稀酸网球场

产品名称	深圳团队施工丙烯酸球场 丙稀酸网球场
公司名称	深圳凯璇体育器材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:凯璇 型号:01 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区11区广深路新安段75号
联系电话	0755-27871836 13510356506

## 产品详情

### 丙烯酸施工工艺

#### 1、施工说明：

丙烯酸运动场专用涂料因其综合效果优异及价格较为适中，是目前为大多数球场所选用。球场专用铺塑色彩涂料系统，为一种“丙烯酸”地台涂料，特别适合使用于水泥或沥青混泥土台台上；使用后绝对能耐日晒雨淋及不易褪色。其坚韧、耐久性高的表面结构，在使用于运动场中，其出色的表现及稳定的效果，绝对能令用家满意。

#### 2、施工方法：

1)、场地清洗、用盐酸洗,用清水洗干净.

2)、试水：全场放满水，以测试该场的平整度；在明显凹处做记号；

3)、修补：用球场底料修补混合适量石英沙补平场地凹陷处；

4)、用专用底料加水稀释,均匀的滚涂在地面上.

5)、底层：专用底料混合适量水泥及石英砂刮涂于基础上以稳定水泥层面；做两层

6)、丙烯酸纹理层铺塑三层；球场界线内部(即主场)为绿色铺塑三层，界线外(即副场)为红色铺塑三层

7)、界线用丙烯酸线漆画白色标准球场界线涂刷一层，

8)、善后：按标准安装好球场器材。场地清洁，验收，交付使用。

3、施工厚度：厚度平均约为2.0MM。

4、施工条件及基础要求：

1、甲方免费提供水电，供应到位（如施工期间出现停水或停电等情况，工期将顺延）。

2、在球场边提供一个安全，干爽及稳固之地点作储存用，直至完工为止。

- 3、施工期间，尽量避免其他施工人员入场进行其他工程施工，以免影响工程质量及进度。
- 4、工地移交时，一切杂物必须清理妥当及门口上锁。
- 5、地面平整度要求达到以3米压尺量于3米圆周内不平处不超3毫米。不得反沙。
- 6、地面的混凝土基础正常要求达到28天护养期及有足够的强度（C20砼）。