

# loctite圆柱形固持胶|乐泰680胶水无氧胶

产品名称	loctite圆柱形固持胶 乐泰680胶水无氧胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:680 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

## 产品详情

loctite圆柱形固持胶|乐泰680胶水无氧胶{18028269819}

loctite圆柱形固持胶|乐泰680胶水无氧胶{18028269819}

loctite圆柱形固持胶|乐泰680胶水无氧胶{18028269819}

loctite圆柱形固持胶|乐泰680胶水无氧胶{18028269819}

选用材料振动专用轴承：A.内外圈及滚动体采用真空脱气轴承钢，耐疲劳性能好。B.保持架采用铝铁锰青铜材料，强度高，弹性好，耐磨性能更

好。普通轴承：A.内外圈及滚动体采用普通轴承钢。B.保持架采用锌黄铜材质，强度低，弹性差。3.热处理方式振动专用轴承：A.内外圈采用贝-

马混合淬火或马氏淬火+高温回火，硬度均匀，内应力小;韧性好，抗冲击和振动。B.在150C温度以内工作时，稳定性好。普通轴承：内外圈采用

普通淬火方式，韧性差，抗冲击和振动性能差，热稳定性不好。普通轴承：A.滚子体直径和滚动体长度均小。B.保持架有滚子或内圈引导。C.圆

柱滚子轴承保持架采用铆钉结构，容易松动、掉盖。D.调心轴承外径无油槽油孔，润滑效果差。

品牌：乐泰

型号：680

包装规格：50ml/250ml

颜色：绿色

最大填充间隙：0.381mm          粘度：750-1750mpa.s

剪切强度：2800psi          固化速度：10min-24h

相对密度：1.1

乐泰680胶水，高强度 适用于间隙配合或过盈配合。

修复孔，轴配合件，超差零件；在10分钟内初固化。

对钢在24小时后提供大于2.7N/mm<sup>2</sup>剪切强度，最大径向填充间隙为0.25mm，用于粘接圆柱形配合件。

乐泰680圆柱形固持胶产品设计适用于圆柱形配件粘接作业，尤其是有低粘度要求的应用作业，该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止

由于震动或冲击而引起的松动或泄漏。

百姓和企业的“钱袋子”里除了人民币，还逐渐加紧了美元、英镑、欧元等外币。随着我国金融业全球化进程不断推进，金融开放和国际合作正

为国内外的投资者带来新机遇。上半年，从“一带一路”建设持续推进，到自贸区的快速发展；从俄罗斯铝业联合公司在上海证券交易所注册100

亿元“熊猫债”，到银监会“松绑”部分外资行业业务；从央行推出“债券通”管理暂行办法，到A股被纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数……

金融市场的双向开放丰富了我们投资的方式，也吸引更多境外投资者前来一试身手。下半年，“钱袋子”会有啥新变化呢？金融圈又会发生什么

新鲜事儿？不管怎样变化，这句话要记住：金融活，经济活；金融稳，经济稳。一起期待“稳稳的幸福”吧！

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：<http://www.rtlactite.com>