抗倍特变形|倍耐板价格|富美家工程挂墙

产品名称	抗倍特变形|倍耐板价格|富美家工程挂墙
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	87.00/张
规格参数	品牌:福怡家 规格:1220*2440 重量:30
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

产品详情

抗倍特板具有多种表面质地和表面处理可选。其中一部分细分为各种系列以供选择，另一部分结合特定图案构成了一体化设计。

无论从功能还是审美的角度来说，表面处理的选择部非常重要。一般情况下，相比于光滑表面和暗色表面，纹理表面和浅色表面对磨损和刮擦有更好的耐受性能。因此，不建议在承受繁重作业的表面上选择光泽抗倍特板和较暗的素色。另一方面，与深纹理终饰相比，光滑的和浅纹理的表面比较容易清洁。

抛光铝件具有阳极化表面，可提高对氧化、刮擦和染色等耐受性能。其他铝件上具有环氧涂层，铜饰上涂有聚氨醋清漆保护层。在一定的荧光照明条件下，抛光终饰会形成彩虹色变幻效果。

在中央供暖，或存在散热器罩或热空气通风孔等区域，湿度相对较低，可能会导致板材收缩，在内锐角或有槽口的边缘等高应力点上出现开裂。如果抗倍特板和基层之间存在不同的胶合程度和胶合方向，当抗倍特板和基层出现尺寸移动时，就会形成应力开裂。

使用接触粘合剂的抗倍特板最容易出现应力开裂，因为这种粘合剂属于弹性粘合剂(即非硬质粘合剂)，容易引起塑性变形。为了降低应力开裂的风险，应采取以下措施：

1、孔径和切割图案的内角必须始终保持平滑半径，半径越大越好。较小半径为5毫米，但是具有大边长的孔径必须具有更大的半径。

2、如果特性设计中要求内锐角，应通过对接面板，而不应通过直角切割制作内锐角。

3、所有切边必须平滑，无爆裂。

4、避免使用接触粘合剂，尤其是在环境条件比较温暖干燥的最终安装现场。

5、如果必须使用接触粘合剂(尤其是在手动涂布的情况下)，面板宽度不得超过600毫米。如果必须使用更大宽度的面板，则必须使用硬质或半硬质粘合剂装配。

6、为了尽量减少尺寸移动，必须沿抗倍特板纵向切割面板，即与砂光线保持水平，因为抗倍特板的横向移动量大约是纵向移动量的两倍。

7、胶合之前，必须在与最终装饰现场近似的温湿度条件下对抗倍特板进行预调整，至少三天。如果储存或运输时湿度较高，抗倍特板具有较高的水分含量，这一点就变得更为重要。

8、钻孔或固定螺丝等应选用较大尺寸，以确保固定操作时不会撞击到抗倍特板边缘。

9、面板须安装稳定，以免出现任何弯曲或扭曲的情况，产生应力。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面/异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面/异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材/成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广大泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所.目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话： 18595882039 2092976202@qq.com

网址：http://www.foreeca.com

地址：郑州市郑汴路138号