

减压减温阀厂家、蒸汽减压阀厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 减压减温阀厂家、蒸汽减压阀厂家 |
| 公司名称 | 自贡东能电站阀门有限公司 |
| 价格 | 590000.00/套 |
| 规格参数 | 自贡东能:3.82 Y965Y:2.4 自贡:450 |
| 公司地址 | 四川省自贡市大安区站台路186号 |
| 联系电话 | 0813-5105008 13890020113 |

产品详情

自贡东能电站阀门有限公司减温减压阀

(一) 用途与参数

Y965Y系列减压阀主要配套在我公司高温高压减温减压装置上，起到调节压力的作用，调节性能压力比一般采用0.6~0.65较合适。直行程执行机构有电动、气动和电液三种，电动执行机构一般选用SKZ系列，气动执行机构一般选用ZDA(B)系列，电液选用REXA型L系列，简图只给出电动执行机构形式。

性能参数：

1.进口蒸汽温度： 540 ， 进口蒸汽压力： 14 MPa

2.流量特性：阀门流量特性为等百分比或者线性

3.出口流量：出口蒸汽流量可调范围达到10%~100%

4.出口蒸汽压力在 0.98 MPa时，可变范围为 ± 0.04 MPa

出口蒸汽压力在0.98MPa~3.82MPa范围内时，可变范围为 ± 0.06 MPa

出口蒸汽压力在 > 3.82 MPa范围内时，可变范围为 ± 0.15 MPa

5.出口蒸汽温度：在配合减温模块时，出口蒸汽温度范围为 ± 4

6.噪音：装置正常运行时，在减压阀出口中心线同一水平下游一米，同时距管壁一米处测其噪声，总体音量水平不大于80分贝。

7.执行机构连接：减压阀同时支持电动执行机构，气动执行机构，液动执行机构。