LED洗墙灯厂家

产品名称	LED洗墙灯厂家
公司名称	扬州亚联光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉彤:功率：一般常规有18W、24W、36W、48W等 YLX-1:电压：AC85-265v 河南安阳市:防护等级:IP65
公司地址	扬州市江都区双沟新河工业园
联系电话	0514-86292898 17351333567

产品详情

LED洗墙灯的参数说明

LED洗墙灯和护栏管有很多的相同点，让我们来对它的参数进行介绍：

功率：

1)洗墙灯的功率大小决定了其投射的距离， 一般常规有18W、24W、36W、48W等参数。但功率并不是固定的。功率可以根据要求灵活变化， 一般大功率LED洗墙灯都是指单排的，多排的那叫线性LED投光灯。另外因为散热的问题， 采用单颗1W做1米的洗墙灯最好不要超过36W，否则散热不好会出现光衰严重的情况。

2)电压：

可分直流DC和交流AC，一般内置电源外接AC220V（日本AC110V）市电等，外置的话一般都为低压DC24V、DC12V、DC27V等等。 根据不同的要求、不同的生产厂家，电压也

3）IP防护等级：

IP65，6代表 ：完全防止粉尘进入，5代表：用水冲洗无任何伤害。

4）颜色规格：

分七彩，全彩，单色

5）色温：

2200K左右（琥珀色）3000K（暖白）4000K（白炽灯）6000K（正白）7000K（冷白）

5）发光角度：

大功率LED洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为5-10米，发光角度越窄那么投射距离越远。

6）镜面：

玻璃反光透镜，透光率为98-98%，不易雾化，能抗UV辐射 。

7)规格尺寸：

LED洗墙灯尺寸种类

T45:1000×45×74mm（长宽高）

T54:1000×54×74mm（长宽高）

T62:1000×62×97mm（长宽高）

T61:1000×60×71mm（长宽高）

T64:1000×64×128mm（长宽高）

T42:1000×42×68mm（长宽高）

T42:1000×42×68mm（长宽高)

扬州亚联光电科技有限公司座落在美丽的扬子江畔，位于扬州城东郊。占地面积6.8亩，厂房面积4600多平方米，公司注册资本3000万元人民币，从2002年迄今一直从事研发、生产、销售LED灯具的企业，有良好的合作伙伴关系，有优秀的供应商，有完善的生产设备和检测设备，汇聚了优秀的管理团队和研发团队，是目前国内LED照明灯具行业产品较多、规模较大的企业。本公司在LED照明应用方面，所面临的光效、光衰、温升和控制等技术难题有了重大的突破，温升和控制系统都有自主专利技术，已获得了国家六项专利证书，并积累了丰富的经验。本公司凭借自身十五年的研发生产经验、优秀的研发和管理团队、完善的产品检测和质量控制、15项注册专利、CE认证，阿里巴巴13年诚信通会员，使得亚联光电赢得了众多客户的信赖。

在此基础上，我公司在2006年度被扬州市评为“扬州市高新技术企业”。

于2006年至2007年间，由亚联公司自主研发设计的四项产品，被江苏省科学技术厅评为“江苏省高新技术产品”，并制定了灯具企业的标准“LED太阳能照明灯具”，在此基础上研发的风光电互补大功率LED道路照明灯具已经取得了一定的成绩。

本公司专业生产LED洗墙灯、LED投光灯、LED太阳能路灯、LED路灯、一体化太阳能路灯等户外照明灯具，具有丰富的太阳能路灯、LED路灯维修经验，欢迎您来咨询。

厂家联系电话：0514-86292898 15366871288

厂家网址：www.yalianlamp.cn