

重庆厂房地坪漆专业公司

产品名称	重庆厂房地坪漆专业公司
公司名称	重庆集丽装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号12-5号
联系电话	18375611456

产品详情

重庆集丽装饰工程有限公司，专注厂房、办公室装修与改造20年。联系电话：15823845554田先生
023-81700599杨女士

一次合作，终身朋友

产品简介/厂房地坪漆

厂房地坪

漆是企业为了美观和改善工厂车间的作业环境，达到环保，减少灰尘和地面潮湿的作用，在车间地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、金刚砂耐磨地坪、导静电防火花耐磨地坪、自流平水泥地坪、重防腐地坪、自流平硬化剂地坪的施工。

厂房地坪漆具有高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1 - 5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。所以广泛用于厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。厂房地坪漆适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车）等。

环氧树脂类厂房地坪漆/厂房地坪漆

从功能上分可以分为：

环氧树脂平涂型地坪（平涂环氧地坪）

环氧树脂砂浆型地坪（砂浆环氧地坪） [环氧树脂自流平型地坪](#)
（自流平地坪）环氧树脂普通型防静电
地坪（[防静电地坪](#)） [环氧树脂自流平](#)
型防静电地坪 环氧树脂水性环保型地坪（ [水性环氧地坪漆](#)
）环氧玻璃钢防腐型涂装 彩砂环氧树脂地坪涂装（ [环氧彩砂地坪](#)）

厂房防尘地坪[1] [图册](#)

从施工工艺上分可以分为：

1、环氧滚涂地坪

2、环氧自流平地坪

耐磨硬化系列厂房地坪漆/厂房地坪漆

Nds301 金属(非金属)金刚砂耐磨地坪

Nds302 [混凝土密封固化剂](#)

施工条件/厂房地坪漆

1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。

2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。5、严禁混入其它油漆。6、必须严格按照规定比例加入固化剂。7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。 [2]

厂房地坪漆选用要点/厂房地坪漆

厂房地坪漆的选用十分重要，若选用不当易划伤，易磨损，易脱层等，在施工前，要注意审核地坪要求。

一、机械性能要求：

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？

2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？

3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？

二、化学性能要求：

1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

三、楼层位置状况：根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

四、基面状况要求：

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa

2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？

五、美观要求：

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？

2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？

3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求