

2吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 2吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊） |
| 公司名称 | 蚌埠三合电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦 |
| 联系电话 | 0552-3073177-801 18895606220 |

产品详情

2吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊） 2吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）

我公司新研发的多功能畜牧秤既可以用作**牲畜秤**，称量各种动物；又可以把护栏卸下，作为电子平台秤使用。本产品便于存放，护栏可以随时安装，拆卸，节约空间，同时也可以满足您在其他方面的称量。配以高精度称重传感器和智能化称重显示仪表，准确度高、快速称量，动态可测，三秒即可准确锁定活畜重量

我公司专门为屠宰行业设计了可以用来称活体动物的，配合牲畜屠宰业研发的SQB专用称重终端，能有效地消除由于牲畜走动而产生的称重误差，完全可以达到屠宰行业的使用要求，可以准确可靠地完成进货贸易结算。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。特别适用称量各种活牲畜。

用途：牲畜电子地磅适用于：畜牧集团、牧业、农场、猪、马、羊、牛、等称动物专用。

动物秤特性：

秤台采用防滑花纹钢板精工焊接而成，坚固耐用；

针对牲畜饲养场的潮湿恶劣环境，在护栏和进出栅栏门等进行了防潮防腐处理，使结构坚固、美观、经济实用；

称重台面进行喷漆防腐处理，然后再上底漆和面漆的防腐处理，耐磨耐压耐老化；

信号电缆外用包塑金属软管进行防鼠放虫咬处理；

特殊软、硬件处理，消除牲畜走动造成数字乱跳久闪不停、数字漂移所引起的误差；

加强型槽钢加固，台面安全负载高达150%；

环境适应力强，防水性能好，每次称重后可用水冲洗。称重计量快速准确，可选配电脑等外围设备，对

称重数据进行管理和打印各类报表。

依据客户具体使用要求，可量身定制各种非标称重系统；

动物秤主要组成：

- 1、秤台5毫米加厚花纹钢喷塑——1节
- 2、称重传感器：柯力SQC合金钢——4只
- 3、称重显示仪表：XK3150A1动态专用——1只
- 4、专用接线盒：HQ-4专用防水接线盒——1只
- 5、四周围栏：两面开门可拆卸冲洗——1套
- 6、信号线：专用信号传输线——5米

地磅技术参数：

设备型号：SCS

称台尺寸：1.2mx1.5mx110mm、1.5mx1.5mx110mm、1.5mx2mx130mm、2mx2mx130mm
1.5mx3mx130mm、2mx3mx310mm（长x宽x高）

称量范围：0.5～5吨

静态精度等级III级

秤台刚度：优于1/1000

安全超载：150%

极限超载：200%

称量方式：动态计量

鉴别力：当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化

工作温度范围：仪表：-10～+45 传感器：-40～+65

适应工作环境相对湿度：95%

工作电压：220V±10%，频率50Hz。

运行时间全天候

数据刷新速率：50次/S

- 1、维修及时性承诺：收到故障报告或维修申请后，半小时内回应，48小时内排除故障。

- 2、自本公司购买的秤提供1年的免费保修服务，终身售后服务。
- 3、终身技术支持：交付时，免费安装调试、免费培训，免费提供技术咨询。
- 4、其它技术服务：每年不定期回访，不定期举行客户交流活动。
- 5、提供传感器、电池、转换电源等配件。6、非保修范围：
 - *凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
 - *未按规定使用电源而导致故障的。
 - *天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
 - *自行拆卸维修导致故障的。
 - *蓄电池保用期1年。

公司常年生产直销主营产品:[电子汽车衡](#)/[电子地磅](#)/[电子吊钩称](#)/[电子叉车秤](#)
[/电子台秤](#)/[缓冲秤](#)/[电子防水秤](#)/[定量包装秤](#)
[/条码打印秤](#)/[油桶秤](#)/[皮带秤](#)/[电子天平](#)/[无人值守称重系统](#)及按客户不同需求订制各类非标衡器

2吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）2吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）