

# 热压凸包机、打凸机、凸包机

产品名称	热压凸包机、打凸机、凸包机
公司名称	苏州鑫迈德机械设备有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	鑫迈德:106 106:105 苏州:太仓
公司地址	昆山市玉山镇山淞路297号4号房
联系电话	0512-67138815 15051798185

## 产品详情

热压凸包机、打凸机、凸包机、鼓包机、按键开关成型机 厂家直销

本公司的主打产品有气压机、增压机、油压机、液压机、薄膜开关鼓包机、铝制品冲边机、保护膜裁切机、IMD热压成型机（已获得专利技术）、数控压装机、硅钢片自动整形机、LED切角机、等标准及非标机械，并可配套模具，提供生产技术支持。产品广泛应用于电子、家电、印刷、包装、塑料、家具、汽车等行业(如马达组立油压机，轴心、轴承压入，变压器成型，电器开关组立，电子、计算机零件组立，铆合，相框成型，塑料成型，切断，钢管弯曲成型等)。

热压凸包机、打凸机、凸包机有气压和液压两种，压力小的请您选用气压型，稍微大些的就采用液压型。他们主要用于：小型薄膜开关鼓包烫金印花等工艺，液压的就要用途广一些，液压机广泛各种PV,PEP C等薄膜开关,薄膜面板打凸包等.以及一些需要加热成型的产品.各类手机或遥控器硅胶、塑料按键冲切，塑料制品整切分切。

他们共同的特点如下：

- 1.有单柱型和四柱型两款供您选择，单柱型的操作空间大，四柱型的运行的精度高。
- 2.都采用发热管发热，功率大，升温快，在半小时内迅速升到280摄氏度。
- 3.采用温控器控制温度，这样就可以设定好做产品需要的温度，误差在+2摄氏度。最主要的是恒温哦。
- 4.采用上下计时控制，时间可以自由设定，这样就可以保证压制不同材料和规格的产品。
- 5.热压凸包机油缸采用双轴可调油缸，上轴心有个可调螺母，这样就可以保证每次下压都能下压到统一位置，重复精度在+-0.01mm。

6.在安全设施上，加装了安全光电护手，并配有紧急停止按钮，以防止意外事故的发生。

热压凸包机、打凸机、凸包机的标准参数如下：

	单位	105F-3T	105F-5T	105F-10T	105F-15T	105F-20T
公称出力	KN	30	50	100	150	200
柱内发热面积	MM	500*240	500*240	500*240	500*400	500*400
最大工装高度	MM	210	210	260	260	260
油缸行程	MM	150	150	200	200	200
操作台离地高度	MM	780	780	780	780	780
电源	V	3相380V	3相380V	3相380V	3相380V	3相380V
发热功率	KW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
马达功率	KW	2.25	2.25	3.75	3.75	5
操作模式		寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动	寸动/自动

热压凸包机、打凸机、凸包机、鼓包机、按键开关成型机