

4寸汽油自吸式抽水机 4寸汽油水泵

产品名称	4寸汽油自吸式抽水机 4寸汽油水泵
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

产品详情

技术参数

HS40X

尺寸

长x宽x高 毫米 595x425x520

自重 千克 32

运行数据

直径（吸入管与压力管） 毫米 100

总扬程 米 28

供给量（最大） 升/分钟 500

抽吸高度（最大） 米 8

发动机数据

发动机 HS177F

汽缸工作容积 立方厘米 270

发动机功率（DIN ISO 3046） 千瓦 6

按照转数 1/分钟 3600

油箱容积（燃料）升 6

燃料消耗 升/小时 2.55

机油容量（润滑油）升 0.8

品牌 翰丝HANSI

联系人 叶娟

在线咨询 QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

4寸汽油水泵，翰丝汽油水泵和柴油水泵主要用于园林绿化，林地灌溉和建筑洒水，翰丝动力汽油水泵和柴油自吸水泵具有手提式、便携式，移动式等特点，翰丝动力2寸到4寸汽油和柴油水泵最大扬程达到30 m. 水泵机组:具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省构紧凑、点火稳定可靠，翰丝动力，水泵专业生产厂家！

详细描述: 一,启动 启动前,应向吸水管及泵壳灌满水,将空气排净再启动。压水管路上安有闸阀的水泵,启动前应将闸阀关闭,待水泵转速正常后,慢慢打开压水管路上的闸阀,调节到所需要的流量为止。但为避免水泵发热,闸阀关闭后运转时间一般不超过3分钟。 二,安全操作
工作时应注意倾听水泵和动力机声音是否正常,若有不正常声音,应停车检查,排除故障后再工作。注意轴承温度,以不烫手为宜,一般不超过50 。启动前应检查润滑油面高度是否合适,每工作800—1000左右,应更换新润滑油。检查填料室压盖螺母的松紧度,一般以能渗出少量水为宜,这样可以起气密和冷却作用,填料室盖螺母过紧或过松对水泵工作都不利。水泵运转时,切勿触动任何传动部件。微型抽水机组的小型汽油机需经24小时低速磨合才可开高速。汽油机燃油应按汽油与机油的规定比例兑好,否则易损坏汽油机。
三,停车 若出水管路上安有闸阀,则应先关闭闸阀,使水泵进入空转状态之后再停车。如出水管路没有闸阀,则应慢慢降低转速后再停车,防止水柱突然倒流回泵内而损坏机件。冬季停车后,应放尽泵壳及管路内的水,以免将泵壳及管路冻裂。