

# 复合硅酸盐管壳生产厂家

产品名称	复合硅酸盐管壳生产厂家
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	产地:大城县金地工业区 长度:1米 颜色:灰白色
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

## 产品详情

复合硅酸盐管壳生产厂家

[华骏]复合硅酸盐管,保温效果卓越! [华骏]专业开发,生产复合硅酸盐管,优质的产品,精湛的技术,[华骏]复合硅酸盐管科学的管理,完善的质保体系.\*\*\*价格.更多优惠! 预定复合硅酸盐管马上就行动!

廊坊华骏保温材料有限公司位于河北省留各庄镇,占地面积95万平方米,总投资15亿元。是国内大的致力复合硅酸盐管研发和生产的科技创新型绿色环保企业。年产量达到600万立方米。公司复合硅酸盐管产品率先通过S09001国际质量体系认证!

工作时间:

星期一至星期日:上午7:00 - 晚上 21:00 (节假日不休)

声明:经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应国家企业信息化号召。终解释权归总厂所有。

机制复合硅酸盐管壳(憎水型)产品采用新工艺、新技术、大型生产线加工制作而成。造价低、无污染、施工方便、运输便捷,(可分层施工)。

项目名称 技术指标

密度 (kg/3) 60-150 导热系数

平均温度 ( ) 25W/(m.k)0.034

含湿率(%) 0.5

安全使用温度( ) 500

弹性恢复率(%) 98

憎水率(%) 98

复合硅酸盐管是一种新型的复合保温材料，具有导热系数低、重量轻、可塑性强、用量少、隔热、保冷、防水等特点。广泛适用于化工、冶金、纺织、医药、建筑、交通、石油、造纸、国防、电力等工业的一切设备保温、特别适用于传统保温材料无法解决的室内异形设备(如蒸球、闸阀、炉墙、异形管道、大件设备)等，使用该产品效果特佳。也称得上一种无缝保温产品。

理化性能:

1、化学成份：经分析，基料海光石的分子式为：

$(MgAL)_5(SiAL)_8O_{20}(OH)_2MgO$  其中：SiO<sub>2</sub>50-54% MgO12-15% AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 21-31% FeO0.2% TiO<sub>2</sub>0.24% CaO0.51% MnO0.01%，还有少量的Na cu Au V NI Pb等金属元素。

2、一般性质:复合硅酸盐镁毡的PH值为7—8，浆料为粘稠膏状，可与设备直接粘接在一起，不仅不腐蚀设备，还对设备起到保护作用：同时节省了设备上涂防腐层的费用。

3、失重分析：100—300 失重3.5%，失去吸附水，沸石水；300—500 失重2.5%，失掉结晶水；800 失重2.6%，失掉羟基结构水。

4、不燃性试验：

复合硅酸盐(镁)毡的各种成分，99%的都是无机物，按GB5464—85标准测试，1000 不发生燃烧现象

复合硅酸盐管专家 A级精品复合硅酸盐管企业-华骏保温材料有限公司！权威复合硅酸盐管厂家:华骏复合硅酸盐管,ISO9000认证;\*\*\*\*-复合硅酸盐管企业！