

高压压力表TY-160结构讲解

产品名称	高压压力表TY-160结构讲解
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	规格:100MM 表径:100MM 精度:1.0
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

产品详情

高压压力表TY-160结构讲解

高压压力表参数：

型号：TY-160

直径：100MM

量程：160

精度：1.0

材质：304

价格：500元

德国高压压力表概述：

以甘油为填充物的压力测量仪表可以在动态离交变载荷及强大的振动和脉冲的工况下使用。

甘油填充物得指针运行平衡，因此，即使在极大的载荷和强力振动条件下，也同样可以获得良好的可读数性。

利用甘油的润滑还可减小对压力表磨损，对压力表起到了很好的保护作用。

经多年的使用证明，采用组合式的密封结构，确保了压力表高度的功能可靠性，并且对其使用也提供了良好的保障，机壳部件采用优质钢制造。

性，并且对其使用也提供了良好的保障，机壳部件采用优质钢制造。

使用范围:

液压系统、气体系统、泵、压缩机、普通机械制造、发电站、钢铁和冶金工业、污水处理技术等。

主要技术参数：

表径:63mm-150 mm，量程:0-6000 bar。

精度:±1.6%按照UNI8293。

环境温度:最高温度+65℃。（详细资料见易潮液体手册）。

工作温度:最高温度+65℃。

安全等级:IP 65 as per IEC 529, UNI 8896。

压力表接头材料:

压力范围 40bar时，磷青铜做成C形。

压力范围为60-1000bar时，磷青铜做成螺旋形。

压力范围为1000-6000bar时，AISI 316不锈钢。

焊接:

压力范围 40 bar时，锡铜合金。

压力范围为60-1000bar时，锡银合金。

压力范围=1000bar时，银合金。

表盒:AISI 304不锈钢。

表环:AISI 304不锈钢，光亮，柔性佳。

表盘:有机玻璃。

刻度盘:ABS，白色底面，黑色标记。

指针:黑色阳极铝。

密封件:硅橡胶。

爆破出口:EPDM。

液体填充物:98%的甘油，（可选用硅油）。