高压压力表TY-160结构讲解

产品名称	高压压力表TY-160结构讲解
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	规格:100MM 表径:100MM 精度:1.0
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

产品详情

高压压力表TY-160结构讲解

高压压力表参数：

型号：TY-160

直径：100MM

量程：160

精度：1.0

材质：304

价格：500元

德国高压压力表概述：

以甘油为填充物的压力测量仪表可以在动态离交变载荷及强大的振

动和脉冲的工况下使用。

甘油填充物得指针运行平衡，因此，即使在极大的载荷和强力振动条件下，也

同样可以获得良好的可读数性。

利用甘油的润滑还可减小对压力表磨损，对压力表起到了很好的保护作用。

经多年的使证明，采用组合式的密封结构，确保了压力表高度的功能可靠

性，并且对其使用也提供了良好的保障,机壳部件采用优质钢制造。

使用范围:

液压系统、气体系统、泵、压缩机、普通机械制造、发电站、钢铁和冶金工业、污水

处理技术等。

主要技术参数：

表径:63mm-150 mm，量程:0-6000 bar。

精度:土1.6%按照UNI8293。

环境温度:最高温度+65°C。（详细资料见易潮液体手册）。

工作温度:最高温度+65°C。

安全等级:IP 65 as per IEC 529, UNI 8896。

压力表接头材料:

压力范围≤40bar时，磷青铜做成C形。

压力范围为60-1000bar时，磷青铜做成螺旋形。

压力范围为1000-6000bar时，AISI 316不锈钢。

焊接:

压力范围≤40 bar时，锡铜合金。

压力范围为60-1000bar时，锡银合金。

压力范围=1000bar时，银合金。

表盒:AISI 304不锈钢。

表环:AISI 304不锈钢，光亮，柔性佳。

表盘:有机玻璃。

刻度盘:ABS，白色底面，黑色标记。

指针:黑色阳极铝。

密封件:硅橡胶。

爆破出口:EPDM。

液体填充物:98%的甘油, （可选用硅油）。