

## 569胶水II乐泰569管螺纹密封剂II50ml

产品名称	569胶水II乐泰569管螺纹密封剂II50ml
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:569 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

## 产品详情

569胶水II乐泰569管螺纹密封剂II50ml{18028269819}

螺纹可分为单线的和多线的，联接用的多为单线；用于传动时要求进升快或效率高，采用双线或多线，但一般不超过4线。三角形螺纹主要用于联接，矩形、梯形和锯齿形螺纹主要用于传动；按螺旋线方向分为左旋螺纹和右旋螺纹，一般用右旋螺纹；按螺旋线的数量分为单线螺纹、双线螺纹及多线螺纹；联接用的多为单线，传动用的采用双线或多线；按牙的大小分为粗牙螺纹和细牙螺纹等，按使用场合和功能不同，可分为紧固螺纹、管螺纹、传动螺纹、专用螺纹等。螺纹按其截面形状（牙型）分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹等。其中三角形螺纹主要用于联接（见螺纹联接），矩形、梯形和锯齿形螺纹主要用于传动。螺纹分布在母体外表面的叫外螺纹，在母体内表面的叫内螺纹。在圆柱母体上形成的螺纹叫圆柱螺纹，在圆锥母体上形成的螺纹叫圆锥螺纹。螺纹按螺旋线方向分为左旋的和右旋的两种，一般用右旋螺纹。

产品特点：

中粘度：自流平；

中强度：可以拆卸。

乐泰569管螺纹密封胶中粘度、中强度，用于液压和气动管路螺纹密封。

乐泰569胶水是用于锁固和密封塑料及金属管螺纹接点，该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏。

品牌：乐泰            型号：569

规格：50ml            颜色：棕色

粘度 (mpa.s) : 300/500 耐压 (psi) : 10000

温度范围 : -54/150 促进剂 : 7649/7471

相对密度 : 1.05

"你手机拍的是什么?"听到这声刺耳的呵斥,小董吓了一跳。只见公交车后排座的一位年轻女孩正在指责一名男子。在双方的争吵中,小董了解到,这名男乘客用手机偷拍了女孩的隐私部位,在男子偷拍后"独享"照片时,被女孩发现抓了现行。随后女孩翻看男子的手机并删除照片,坐在一旁的小董还尴尬的看到了男子的手机里还有她的照片。近日,乘客小董向记者讲述了她乘坐公交车时的遭遇。7月15日下午3点多,小董从高新区万达广场乘坐531路公交车赶往青泥洼桥,当时车上的乘客不少,座位都坐满了,上车后她选择往车厢后面走,站在了车厢后方的过道上,她旁边坐着是的一名年轻男子。"他年龄不大20多岁的样子,当时翘着二郎腿,一部手机放在了腿上,摄像头朝上。"回忆起当时的情景,小董说她也觉得哪里不对劲,但并没有发现什么异样。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站 : <http://www.rtlactite.com>