

供应铍铜带·，质量可靠，专业定做

产品名称	供应铍铜带·，质量可靠，专业定做
公司名称	上海乙望实业有限公司
价格	150.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇双施路502号第4幢
联系电话	021-60495644

产品详情

产品说明

品名铍铜合金产地中国牌号C17200铜含量97.5（%）杂质含量1（%）粒度99（目）软化温度930（ ）导电率18（%IACS）硬度38~42HRC（HRB）

供应规格：厚度0.08-3.0mm，宽度200mm，可分条，一卷起售，一卷35Kg左右。

铍铜是一种析出硬化型合金。它是机械性能、物理性能、化学性能及抗蚀性能良好结合的唯一有色金属合金。铍铜分高强铍铜和高导铍铜，高强铍铜相对于高导铍铜有更高的硬度，和更好的抗拉性能。

1.特性：铍铜合金集优良的机械性能,物理性能及化学性能于一体,经热处理(固溶处理和时效处理)后,具有与特殊钢相当的高强度极限、弹性极限、屈服极限和抗疲劳极限,同时又具备高的导电率、导热率、高硬度、耐腐蚀、耐磨性、良好的铸造性能、非磁性和冲击无火花的特性,高强度、高耐磨、高弹性、高导热性、非磁性、高温不变形、热缩变形小。在模具制造、机械、电子等行业得到广泛应用。

无砂眼、气孔,硬度均衡,组织致密,高强度,良好的导热性能,良好的导电性,耐腐蚀性,卓越的耐磨性,良好的加工性能,高压力条件下的性能稳定,无磁性,极佳的抛光性能,抗粘著性能好。

2.用途：注塑模具及高压吹塑模,模具镶块,快速冷却,铝合金模具镶块,增加强度、耐磨性及缩短注塑周期,热流道喷嘴,电极及冲头材料,不受磁模具、无磁工具,高导热轴承,可制作表面精度很高的镜面。

铍铜带化学成分：

铜Cu:97.5%

铍Be:1.8-2.1%

铅Pb: 0.005%

镍Ni:0.20-0.5

硅Si: 0.15%

铁Fe: 0.15%

铝Al: 0.15%

铍铜带物理性能：

抗拉强度(Mpa):1105 比重(g/cm³):8.3 屈服强度(0.2%)Mpa:1035 软化温度():930 延伸率(%):1
弹性模量(Gpa):128 热导率(W/m.k20):105 电导率(IACS%):18