

玻璃连栋温室的通风形式

产品名称	玻璃连栋温室的通风形式
公司名称	青州市丽景温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州弥河镇窦家楼村(台湾花卉创业园)
联系电话	18753616911 17753685051

产品详情

为大家介绍一下玻璃温室的通风形式：

1.自然通风 玻璃温室大部分时间依靠自然通风调节室内环境。大型生产性玻璃温室的结构形式一般为双坡面连栋温室,通风形式为在侧墙和屋脊设置通风窗。其通风总面积不小于温室地面积的15%,最好大于30%。屋脊风窗开启时,窗扇最好可以超过水平面向上倾斜,全打开时与水平面形成100角,则可获得良好的通风效果。自然通风的通风量与风速、风向、通风窗位置、通风窗面积及温室内外温度差有关。

2.强制通风 玻璃温室虽然大部分时间依赖自然通风来调节环境,但在夏季气温较高时,尤其室外温度超过33 以上的炎热天气,单靠自然通风难以满足温室降温要求时,采用强制通风并配合其它措施进行降温是生产中常用的手段。强制通风是采用风机将电能或其它机械能转化为风能,强迫空气流动来进行温室换气并达到降温效果。