

有了这台断桥铝门窗组角机提高效率就是简单

产品名称	有了这台断桥铝门窗组角机提高效率就是简单
公司名称	济南科莱机器制造厂
价格	面议
规格参数	功率:5000 气压:0.8 速度:20000
公司地址	济南历城区遥墙街道办事处谷家工业园
联系电话	86 0531 61388773 15552555602

产品详情

有了这台断桥铝门窗组角机提高效率就是简单

王经理 手机（微信同号）：15552555602

DKLBX-120 铝合金门窗组角机(下沉式)是济南科莱机器有限公司根据最优DKLBX-120 铝门窗组角机(下沉式)技术为广大的客户设计的理想产品，DKLBX-120 铝门窗组角机(下沉式)的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。角码结构型铝门窗90°角连接的专用设备 特殊的动力传递方式，减少了对接缝误差 组角刀可根据型材不同的端面结构，进行上下调整，以达到最佳的组角效果 主要技术参数 主电机功率 1.1KW 工作电压 380V 50Hz 外形尺寸（长×宽×高）1000×1200×1200mm 机床重量 350kg 工作气压 0.5-0.8Mpa 额定油压 15Mpa 油箱容量 20L 适应型材宽度 90mm 组角压力 85KN 对接缝误差 0.15mm

断桥铝门窗组角机的保养方法：

一、气源三联体

- 1、分水滤气器，每班放水，每周清洗一次，压力表调到0.4-0.6MPa。
- 2、油雾器注入L-MH32液压油，并保持一定油位，油量调到每一分钟一滴左右。

二、液压系统

- 1、油泵的工作介质为液压油，冬季使用L-HM32液压油。夏季可使用L-HM46液压油。

- 2、油箱的液面保持在油标的中心线上，以防油泵吸空，加油时应用120目滤网滤去新油中的杂质。经常使用时，一般每两个月清洗一次油箱，滤油器半年清洗一次，同时更换新油。
- 3、正常工作油温为20 -50 ，油温过高时，需要采取冷却措施或停泵，待油液充分冷却后才能正常工作。油温过低时，不允许直接工作，需采取加温措施，可通过外加温或低压运转来提升油温。
- 4、泵的工作压力不准任意提高
- 5、高压胶管长期使用，由于胶管的老化，各处的损伤会造成胶管耐压强度的降低，应注意定期检查。

以上就是关于断桥铝门窗组角机的一些重要部位的保养方法，希望对大家能有所帮助。

有了这台断桥铝门窗组角机提高效率就是简单