8路16A(20A)智能照明开关模块

产品名称	8路16A(20A)智能照明开关模块
公司名称	乐清市睿控科技自动化有限公司
价格	530.00/个
规格参数	品牌:睿控 型号:RSL-S.8.16 产地:浙江
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市前垟洞
联系电话	0577-61788861 13305871723

产品详情

产品名称	8路智能照明开
产品型号	RSL-S.8.
设备供电	DC 24V 100
受控回路	提供8路16A继电器开关，每回路
继电器机械耐久性	10,000,000
继电器电耐久性	100,000次
显示界面	9个功能按键，10个
消防接口	一组消防
工作温度	-10°C~+55°C/10%
储藏温度	-40°C~+55°C/10%
安装方式	标准35mm导轨
产品尺寸	143mm*90mm*57m
产品功能	自动记忆各继电器状态，断电 具备多回路顺序延时启动功能，避免 具有8组互锁模式，可任意分别继电器 执行场景命令后立即向监控中心 具有本机及远程编 自带回路状态指示灯，开

?????????????

产品简单介绍

4路智能照明开关模块，即4路继电器开关，控制4回路设备，每回路
6路智能照明开关模块，即6路继电器开关，控制6回路设备，每回路
8路智能照明开关模块，即8路继电器开关，控制8回路设备，每回路
4路3A可控硅调光控制模块，即可对可控硅灯具进行调光，每回路
8路0-10V调光模块，对LED灯进行调光，LED驱动电源必须为0-10V可
网关主机模块，电脑安装上位机软件可以通过与网关主机发送参数，进行对灯光的电脑控制。一
目智能智能模块超过64个，可以多装几个网关主机模块。网关主机可以通过电脑软件设置场景，
，网关主机会自动执行。
8路干接点模块，接收8路外部无源开关量信号输入。比如，干接点面
24V系统电源模块，提供24V输出电压给其他智能照明模块供电，一个
6路10A大功率调光箱，6个调光通道输出，每通道3KW
人体移动感应器/光感传感器，感应到人移动/光照度到一定程度产生信号传给网关主机，网关主
明模块。
6键智能可编程控制面板，86型，6个复位按键，2种操作模式

模式一:直接控制一个智能开关模块，面板ID和要控制的模块ID要

模式二：有网关主机存在的时候，6键面板可以通过电脑软件设置
9键智能可编程控制面板，86型，9键玻璃触摸，2种操作模式

模式一：直接控制一个智能开关模块，面板ID和要控制的模块ID要一致，8个按键对应8个

模式二：有网关主机存在的时候，9键面板可以通过电脑软件设置8种场景
3.5触摸屏，86型，可以可控制多个智能照明开关模块，可以设置
5寸触摸屏，可以控制多个智能智能开关模块和智能照明调光模块，可以对
7寸触摸屏，可以控制多个智能照明开关模块和智能照明调光模块，可以对

?????????????????????????????????????

????????????????????????????????