

下定位组角机（断桥铝组角机）操作超级简单

产品名称	下定位组角机（断桥铝组角机）操作超级简单
公司名称	济南科莱机器制造厂
价格	面议
规格参数	电压:380 气压:0.8 产地:济南
公司地址	济南历城区遥墙街道办事处谷家工业园
联系电话	86 0531 61388773 15552555602

产品详情

下定位组角机（断桥铝组角机）操作超级简单

王经理 手机（微信同号）：15552555602

DKLBQ-120 铝合金门窗多工位组角机是济南科莱机器有限公司根据最优DKLBQ-120 铝门窗多工位组角机技术为广大的客户设计的理想产品，DKLBQ-120 铝门窗多工位组角机的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。功能特点 组角刀动力由液压系统控制，使工作平稳可靠。左右冲头由一支液压缸通过机械联动机构驱动，实现两冲头工作刚性同步进给，避免组角过程的无益变形，使窗角连接更牢固。操作方便，加工对接缝误差小，制作门窗效果好。螺纹联接调节前后组角刀的距离，使对刀工作更方便。主要技术参数 型号输入电压总功率工作压力耗气量额定油压油箱容量适应型材宽度组角缸运动行程对接缝误差外形尺寸

DKLBX-120 铝合金门窗组角机(下沉式)

DKLBX-120 铝合金门窗组角机(下沉式)是济南科莱机器有限公司根据最优DKLBX-120 铝门窗组角机(下沉式)技术为广大的客户设计的理想产品，DKLBX-120 铝门窗组角机(下沉式)的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。角码结构型铝门窗90°角联接的专用设备 特殊的动力传递方式，减少了对接缝误差 组角刀可根据型材不同的端面结构，进行上下调整，以达到最佳的组角效果 主要技术参数 主电机功率 1.1KW 工作电压 380V 50Hz 外形尺寸（长×宽×高）1000×1200×1200mm 机床重量 350kg 工作气压 0.5-0.8Mpa 额定油压 15Mpa 油箱容量 20L 适应型材宽度 90mm 组角压力 85KN 对接缝误差 0.15mm

下定位组角机（断桥铝组角机）操作超级简单