

制品型遇水膨胀止水条物理性能技术参数

产品名称	制品型遇水膨胀止水条物理性能技术参数
公司名称	衡水 中盛工程橡胶有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、GB柔性填料、聚氯乙烯胶泥,聚乙烯闭孔泡沫板及各种橡胶制品

【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

制品型遇水膨胀止水条物理性能技术参数

序号	项目	指标				
		PZ-150	PZ-250	PZ-400	PZ-600	
1	硬度(邵尔A)度	42±7		45±7	48±7	
2	拉伸强度	3.5Mpa		3Mpa		
3	扯断伸长率	450%		350%		
4	体积膨胀率	150%	250%	400%	600%	
5	反复浸水试验	拉伸强度	3Mpa		2Mpa	
		扯断伸长率	350%		250%	
		体积膨胀率	150%	250%	300%	500%
6	低温弯折(-20 x 2h)	无裂痕				

注:

硬度为推荐项目。

成品切片测试应达到标准的80%。

接头部位的拉伸强度指标不得低于表中标准性能得50%。

遇水膨胀止水条的止水原理

我公司生产的遇水膨胀止水条主要有两种，一种是黑色BW腻子型，另一种是红色PZ制品型。这两种止水条都是靠吸水后，自身体积会膨胀。然而这两种型号的止水条膨胀比例不一样，BW型遇水膨胀止水条膨胀比例一般有三种：150%；220%；300%。PZ制品型遇水膨胀止水条体积膨胀倍率 150%-250%和体积膨胀率 400%-600%。

橡胶止水条遇到水后会逐渐膨胀,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力,形成不透水的可塑性胶体,该止水产品具有膨胀倍率高,移动补充性强,置于施工缝,后浇缝后具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙,对于已完工的工程,如缝隙渗漏水,可用该止水条重新堵漏,使用该止水条费用低且施工工艺简单,耐腐蚀性最佳。

7月14日国内天然橡胶日评

上一交易日, [天然橡胶](#)

下游市场需求无多少实际改观,然而受铁煤焦钢这一产业链的黑色系产品连涨带动,国内天然橡胶期货和现货价格全面上涨。

现货市场方面,国内现货价格普遍上涨300-500左右。国内主要市场,上海地区16年全乳标胶12900-13300元/吨;云南地区16年全乳标胶报价12800元/吨左右,17年的报价在13100元/吨左右;上海越南3L报13200元/吨左右,较11日价格上涨300元/吨;泰国三号烟片胶约15400元/吨,较11日上涨500元/吨左右。

上周的泰国会议无实际作用,天胶主产国并未有效提振橡胶价格。下游需求无多大改观,天胶收割正常进行。社会库存仍处于高位,后市库存能否有效下降,橡胶市场需求是否有彻底改观,商家仍需持续观望。

受黑色系产品的影响,期货价格预计仍将走高,预计天然橡胶现货价格短期内或将继续出现上涨之势。