

不发白鱼缸粘接，ps亚克力胶水,压克力亚克力胶水

产品名称	不发白鱼缸粘接，ps亚克力胶水,压克力亚克力胶水
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	56.00/瓶
规格参数	品牌:景宏 型号:1509 粘度:180
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

不发白鱼缸粘接，ps亚克力胶水,压克力亚克力胶水瞬间胶、无白化快干胶)、粘塑料胶水、环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯AB胶、 - 氰基丙烯酸酯胶、光敏胶、有机硅橡胶粘合剂、UV紫外线胶、厌氧胶、硅橡胶处理剂

JINGHONG景宏

H-1509亚克力专用胶水

JINGHONG景宏 H-1509亚克力专用胶水具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、固化物无毒等众多优点；单组份、不发裂，具有优异的耐水、耐热、耐寒、耐老化、耐油、高透明、无白化等优良特性；耐压耐水，耐酸碱性能好，长期储存不变质等优点，是家电工业，亚克力制品、无线通信工业，工艺玩具，保温材料，装潢广告，包装印刷等行业理想粘接剂。1509胶水适用于ABS、TRITAN, PC、AS、,PS、PMMA,TPR等的自粘或互粘.符合国际环保标准，通过欧盟ROHS标准和SGS检测。

JINGHONG景宏 技术参数

颜色	透明液体[颜色可调]
密度 (23 ± 1)	约1.3 ± 0.5/l
黏度 (25 ± 0.5)	110 ± 2mPa.s

剥离强度(/N/25mm)	亚克力-亚克力：50NP
初步定位时间 (miao)	5-8
完全固化时间 (h)	24

JINGHONG景宏

【使用方法】H-1509用干棉布把表面的灰尘、油污清洁干净。

2、用针筒注射粘接使用。 3、使用后清理瓶口，并将盖子盖上。 4、使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。用景宏H-1509亚克力专用胶水粘合产品在室温下放置24小时后可达到强度。