

小面积金属粘接胶水，景宏粘合剂有限公司

产品名称	小面积金属粘接胶水，景宏粘合剂有限公司
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:景宏 型号:1208 粘度:180
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

小面积金属粘接胶水，景宏粘合剂有限公司胶粘剂生产企业（401胶水 403胶 406胶 1207胶 1203)/PC塑料胶水;1502/ PP塑料胶水; /PE塑料胶水; /ABS塑胶胶水;亚克力胶水; S塑料胶水; 无白化瞬间胶;/硅胶免处理胶水;1206/硅胶粘塑料胶水;硅胶粘金属胶水;金属强力胶水

JINGHONG景宏

H-1208金属快干胶水

JINGHONG景宏 1208金属胶水适用各种塑料之间粘接如（ABS、PVC、尼龙、PS、PC、PMMA、HI PS、EVA、PET、PBT）等塑料;各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等;各种橡胶类粘接如（EPDM三元乙丙橡胶；NBR橡胶;天然橡胶;丁晴橡胶;氯丁橡胶;丁基橡胶,氟橡胶,合成橡胶；顺丁橡胶）等.

JINGHONG景宏 H-1208胶胶水-产品特点外观：透明无色液体

温度范围（ ）： - 50 ~ + 80

胶体粘度：180

抗拉强度（kg/cm²）： 20 ± 2

抗剪切强度 (Mpa) : 35

H-1208胶水主要特点：固化速度快，适用于需要快速粘合的塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接；抗拉力，耐老化，防水，耐油，透明度高，操作方便，低白化，环保无毒等特性。

JINGHONG景宏 H-1208胶水-使用方法

- 1、在待粘表面点上适量H-1208胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）涂胶后将两个面合在一起，3-5秒即可定位，3-5分钟可达到不脱胶效果。【清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂、可用干净的布加酒精。
- 2、将胶水点在产品上，再粘合另一面产品压紧粘合。
- 3、一般再10~60秒使可粘合物固定，中途不能分开、移动粘合件，会影响粘合强度。
- 4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

JINGHONG景宏 H-1208胶水-注意事项

- 1.使用H-1208胶水后请将其密封好，防止胶水固化。