

道路护栏生产厂家公路活动护栏市政防撞栏

产品名称	道路护栏生产厂家公路活动护栏市政防撞栏
公司名称	安平县祥永金属丝网制品有限公司
价格	100.00/米
规格参数	祥永:XY-SZ 规格:60cm-308cm 河北安平:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县大何庄乡里河村25号
联系电话	0318-7733616 13165551222

产品详情

道路护栏生产厂家公路活动护栏市政防撞栏

道路护栏护栏技术要求：

- 1.护栏钢材质量应符合GB700碳素结构钢的要求，其最小壁厚不小于1.2mm。
- 2.护栏为整体钢镀锌，表层聚酯白色沫喷涂，单片长度（相邻立柱中心线间距）3120mm。
- 3.立柱高度1300mm，立柱材质为120X120X2.5mm方形钢管镀锌，表面聚酯白色粉末喷涂。
- 4.立柱外侧距地面700mm处安装轮廓标，轮廓标要求夜间反射光线良好、均匀、不眩目。尺寸：190mm*45mm
- 5.立柱顶端用钢制柱帽封闭，柱帽要求美观实用牢固。
- 6.上、下横梁均为钢异型管镀锌聚酯白色粉末喷涂。壁厚不小于1.5mm，上横梁横截面不小70X48mm；下横梁横截面不小于70 X48mm。
- 7.上、下横梁间距920mm，上横梁离地高1200 mm,下横梁离地高280 mm，每片护栏均匀安装12道镀锌钢异形竖梁，表面聚酯白色粉末喷涂，壁厚不小于1.2mm，横截面不小于70X30mm。
- 8.竖梁外侧粘蓝色高强级反光膜（每片0.5m²），横梁与竖梁采用焊接方式连接，横梁与立柱用一次冲压钢质件螺栓连接，保证安装维修方便。
- 9.底座采用C25钢壳填砼底座，规格：450mm*350mm*200mm

