

# 雕刻机电缆 | 耐弯曲拖链电缆 | TRVV高柔性电缆

产品名称	雕刻机电缆   耐弯曲拖链电缆   TRVV高柔性电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

雕刻机电缆,耐弯曲拖链电缆,TRVV高柔性电缆

适用于这种特殊电缆作为控制和监测信号的传输及电源连接,适用安装在扭力和弯曲应力同时存在的各种场合优质的绝缘和防滑的无方布绕包层,使该电缆在扭力和弯曲应力同时存在的条件下适用寿命延长多股细绞成束裸铜丝导体,特殊PVC混合料,芯线绝缘满足严格的电气和机械性能要求芯线绞合成缆,在室温下具有极佳的抗酸、碱.适用于无强应力缓释或强制引导和油脂等特性符合DIN47100色标的自由连续往复运动下的安装及固定敷设ROBOTFLEX采用特殊耐油PVC混合耐磨外护套,多股细绞成束铜丝和较小成缆节距,并在缆芯内加入足够的抗拉纤维. 适合用于:工业机械成套设备安装工程,焊接机器人及机械手的连接和装配,连接回旋式或升降工作台,或因设计时无法预计的电缆的移动(如拖链系统中)等场合的安装最小弯曲半径芯线标识:移动安装:15x电缆外径5芯及以下固定安装:4x电缆外径按照GB5023或DIN47100色标6芯及以上:使用温度范围按DIN47100彩色芯线色标, 移动安装:-5 至+70 固定安装:-40 至+70 芯线接地标识 G=有绿/黄双色接地标识 导体结构X=无绿/黄双色接地标识 VDE0295/IEC228第6类导体 采用多股细绞成束裸铜丝工作电压 1.5mm:最大500V 1.5mm:最大750V 测试电压:2000V。 以上所有产品均经过ISO9001,CCC,等认证体系认证,并且荣获《拖链电缆专利证书》. 提供各种线材产品,交货快捷、价格合理。 主营产品:耐寒电缆(防寒,防冻,耐高温电缆,阻燃电缆,防水电缆,耐油电缆,) 电梯电缆(电梯随行电缆,电梯控制电缆,电梯井道固定安装电缆,电梯随行控制屏蔽电缆, 电梯带钢丝电缆,电梯视频线电缆) 起重机电缆(起重行车电缆,起重航车电缆,起重扁平电缆,卷筒电缆,升降机电缆起重卷筒电缆, 行车扁平电缆) 伺服电缆(伺服电机电缆,伺服移动安装电缆,伺服固定安装电缆,编码器电缆) 低烟无卤电缆(环保电缆,自承式钢丝电缆) 拖链电缆(耐弯曲电缆,耐磨电缆,防油电缆,聚氨酯电缆,中度拖链,高度拖链,雕刻机电缆,焊接机器人电缆,数控机床纺织机械电缆,屏蔽拖链电缆) 物流电缆(物流机械电缆,物流机械设备电缆) 电气安装电缆(护套线电缆,连接线电缆,柔性电缆,屏蔽电缆,挤压电缆,弹性料电缆,黄绿接地线电缆,双绞电缆) 控制电缆(控制软电缆,控制屏蔽电缆,铠装控制电缆) UL美标电缆(UL1007电缆。 UL1015电缆,UL2464电缆,美标屏蔽电缆) 雕刻机电缆 | 耐弯曲拖链电缆 | TRVV高柔性电缆