

# 移动式混凝土搅拌站设备组成结构包括什么

产品名称	移动式混凝土搅拌站设备组成结构包括什么
公司名称	郑州中晨实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	荥阳市李克寨东100米
联系电话	0371-64951688

## 产品详情

郑州中晨总结以往搅拌站生产经验，特别研制出了可以随时转移的移动式混凝土搅拌站设备，该搅拌站具有移动方便，全自动化程度高，占地面积小等许多优势，应用范围较为广泛，特别适合小型建筑施工及经常转移施工地的单位使用，本文就移动搅拌站的结构做详细介绍，以便客户全面了解。

1.搅拌主机：郑州中晨YHZS系列移动搅拌站全部采用采用JS型强制式双卧轴混凝土搅拌机，是目前国内较为理想的搅拌机型号，生产混凝土质量好，且可快速均匀搅拌完成流动性及干硬性混凝土，生产效率高。

2.主机底盘：搅拌主机底盘呈悬臂状，底盘内包含有拖挂卡车牵引销、停放支腿；底盘上安放搅拌机、水泥和水外加剂的计量称；周边附设巡检走台、栏杆等，整机设计合理，外形简单，维护使用相当方便。

3.外设部件：移动搅拌站的外设部件为水泥仓和螺旋输送机，除外部设施外其余构建都集中在了拖挂单元上，因此不需要二次安装，大大缩短了安装时间，转场迅速快捷。外设部件无论工作或运输时都是整体部件，无需拆解因此可整体运输、拆装，安装时无需提前打地基，只需要将地面硬化即可。

4.皮带输送机架：该机架为连接主机底盘和骨料配料框架的桁架结构件，内装皮带机架；使主机架、皮带机架、配料框架联为一体构成整个移动搅拌站的主结构。

5.控制室：控制室在主机底盘底部，内装搅拌站全自动控制系统，控制系统与固定式搅拌站相同，工作状态时控制室作为整站的前支撑点，转场运输时控制室收起收藏于支架内空内，其所有控制线路无需拆卸。

6.骨料配料计量：此系统位于整站的后端，上部为骨料(砂、石)储料斗，储料斗可分为2或4格，并设加高板以加大储料容量，气动依次开门操作，骨料计量为多种物料累计计量方式。底部配有行走后桥和工作时的框架支腿。

郑州中晨移动搅拌站的配置结构就介绍到这里了，我公司专业生产各种型号移动式搅拌站设备，质量可靠，技术先进，欢迎来电咨询选购。

郑州中晨实业有限公司

联系电话：13523522222 0371-64951688

公司网址：[www.zhongchensy.com](http://www.zhongchensy.com)

[www.zcjzjx.com](http://www.zcjzjx.com)

公司地址：河南省郑州市荥阳市李克寨郑上路庙王路交叉口南300米路西

绿萝