

Q941F电动球阀

产品名称	Q941F电动球阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

Q941F电动球阀简介

电动法兰球阀,按其密封性能可分软密封阀座及金属密封阀座。软密封阀座适用于温度 180 ° 的场合,金属硬密封阀座适用于温度 425 ° 的场合。通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。

Q941F电动球阀主要性能参数

公称通径DN(mm)	20-300		
公称压力PN(MPa)	1.6	2.5	6.4
材料代号	C	P	R
主要零件	阀体 WCB	CF8 304	CF8M 316
	阀芯 WCB	CF8 304	CF8M 316
	阀杆 2Cr13	0Cr18Ni9Ti	0Cr17NiMo2
	密封圈 增强聚四氟乙烯	PPL	硬密封
	填料 聚四氟乙烯	柔性石墨	
适用工况	适用介质	水、油品、空气、天然气,醋酸、硝酸、尿素等介质	
	适用温度	-28 ° C~150 -28 ° C~350	
执行器	型号	JW精小型、QT防爆型系列电动执行器	
动作方式		开关型 调节型	

Q941F电动球阀安装尺寸表

公称通径	JW			QT			主要连接尺寸						执行器	
	L1	H1	H2	L1	H1	H2	L0	D	D1	D2	C	f	N-	d
20	165	230	50	270	333	50	140	105	75	56	16	2	4-	14 JW005/ QT010
25	165	243	63	270	348	63	150	115	85	65	16	2	4-	14 JW005/ QT010
32	165	248	68	270	351	68	165	140	100	76	18	3	4-	18 JW005/ QT010
40	205	277	70	270	370	70	180	150	110	84	18	3	4-	18 JW010/ QT010
50	205	285	78	270	378	78	200	165	125	99	20	3	4-	18 JW010/ QT010
65	205	308	88	346	438	88	220	185	145	118	20	3	4-	18 JW015/ QT015
80	258	323	93	358	463	93	250	200	160	132	20	3	8-	18 JW025/ QT030
100	258	335	105	358	475	105	280	220	180	156	22	3	8-	18 JW050/ QT040
125	258	365	125	358	505	125	320	250	210	184	22	3	8-	18 JW050/ QT060
150	278	380	140	390	552	140	360	285	240	211	22	3	8-	22 JW100/ QT080
200	278	405	165	390	577	165	400	340	295	266	24	3	12- 2	2 JW100/ QT100
250	278	455	195	390	777	195								JW200/ QT160
300	278	480	220	390	802	220								JW200/ QT200