

适用于高温行业的脉冲除尘

产品名称	适用于高温行业的脉冲除尘
公司名称	河北正域环境工程有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营环保园区
联系电话	13393397788 13343171779

产品详情

[MC型脉冲袋式除尘器的工作原理](#)

含有粉尘的烟气由除尘器进风口进入中、下箱体的过程中，粉尘被吸附在除尘滤袋上，气体则通过滤袋经过文氏里管进入上箱体，从出风口排出，随着滤袋上粉尘的积累，滤袋压力损失逐渐增加，该压力损失由压力计反馈到控制仪。控制仪接收并发出指令，按顺序触发各脉冲电磁阀，使气包内的气体瞬时从喷吹管的各孔喷出，经文氏里管喷射到相应的滤袋内，滤袋在气流瞬时的反作用下急速膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生重新使用。

联系人 张经理 电话 133-4317-1779

[脉冲袋式除尘器的结构：](#)

- 1、上箱体包括可掀起的盖板和出风口；
- 2、中箱体内有多孔板、滤袋框架、滤袋及文氏管；
- 3、下箱体由灰斗、进风口及检查门组成；喷吹系统包括控制阀、脉冲电磁阀、喷吹管和气包组成。

脉冲袋式除尘器的使用注意事项：

- 1、清灰装置喷吹采用管式中心喷吹。
- 2、喷吹压力有低压喷吹，压力低于0.4MPA，有高压喷吹，压力高于0.4MPA。高压气源动能较大，用气量较少，低压气源动能较小，用气量较多。脉冲喷吹气源压力不论高低，都以达到彻底清灰为目的，需要的清灰能量是一样。
- 3、喷吹清灰机构分为无引流喷嘴无文氏管、有引流喷嘴无文氏管和有引流喷嘴有文氏管等组合。
- 4、脉冲喷吹清灰有在线清灰和离线清灰之分。通过调整收尘器参数，可以使在线与离线清灰达到基本相同的清灰效果。

[河北正域环境工程有限公司](#)

联系人 张经理 电话 133-4317-1779

详细信息登录公司网址

<http://chinahbzy.com/>